

Betriebssysteme (BS)

VL 13 – Interprozesskommunikation

Daniel Lohmann

Lehrstuhl für Informatik 4
Verteilte Systeme und Betriebssysteme

Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen Nürnberg

WS 10 – 2. Februar 2011




Agenda

- Kommunikation und Synchronisation
- IPC über gemeinsamen Speicher
 - Semaphor, Monitor, Pfadausdrücke
- IPC über Nachrichten
 - Send/Receive
- Basisabstraktionen in Betriebssystemen
- Dualität der Konzepte
- Trennung der Belange mittels AOP
- Zusammenfassung



Überblick: Einordnung dieser VL



Agenda

- **Kommunikation und Synchronisation**
- IPC über gemeinsamen Speicher
 - Semaphor, Monitor, Pfadausdrücke
- IPC über Nachrichten
 - Send/Receive
- Basisabstraktionen in Betriebssystemen
- Dualität der Konzepte
- Trennung der Belange mittels AOP
- Zusammenfassung



Kommunikation und Synchronisation

- ... sind durch das Kausalprinzip immer verbunden:

Wenn **A** eine Information von **B** benötigt, um weiterzuarbeiten, muss **A** solange **warten**, bis **B** die Information bereitstellt.

- nachrichtenbasierte Kommunikation impliziert Synchronisation (z.B. bei `send()` und `receive()`)
- Synchronisationsprimitiven eignen sich als Basis für die Implementierung von Kommunikationsprimitiven (z.B. Semaphore)



Agenda

- Kommunikation und Synchronisation
- **IPC über gemeinsamen Speicher**
 - Semaphore, Monitor, Pfadausdrücke
- IPC über Nachrichten
 - Send/Receive
- Basisabstraktionen in Betriebssystemen
- Dualität der Konzepte
- Trennung der Belange mittels AOP
- Zusammenfassung



IPC über gemeinsamen Speicher

- Anwendungsfälle/Voraussetzungen
 - ungeschütztes System (alle Prozesse im selben Adressraum)
 - System mit sprachbasiertem Speicherschutz
 - Kommunikation zwischen Fäden im selben Adressraum
 - gemeinsamer Speicher mit Hilfe des BS und einer MMU (z.B. UNIX System V shared memory)
 - gemeinsamer Kern-Adressraum von isolierten Prozessen
- positive Eigenschaften:
 - atomare Speicherzugriffe erfordern keine zusätzliche Synchronisation
 - schnell: kein Kopieren
 - einfache IPC Anwendungen leicht zu realisieren
 - unsynchronisierte Kommunikationsbeziehungen möglich
 - M:N Kommunikation leicht möglich



Semaphore – einfache Interaktionen

- gegenseitiger Ausschluss

```
// gem. Speicher
Semaphore mutex(1);
SomeType shared;
```

```
void process_1() {
    mutex.wait();
    shared.access();
    mutex.signal();
}
```

```
void process_2() {
    mutex.wait();
    shared.access();
    mutex.signal();
}
```

- einseitige Synchronisation

```
// gem. Speicher
Semaphore elem(0);
SomeQueue shared;
```

```
void producer() {
    shared.put();
    elem.signal();
}
```

```
void consumer() {
    elem.wait();
    shared.get();
}
```

- betriebsmittelorientierte Synchronisation

```
// gem. Speicher
Semaphore resource(N); // N>1
SomeResource shared;
```


sonst wie beim gegenseitigen Ausschluss




Semaphore – komplexe Interaktionen

■ Leser/Schreiber-Problem

- Schreiber benötigen den Speicher exklusiv
- mehrere Leser können gleichzeitig arbeiten



Semaphore – Leser/Schreiber-Problem



Semaphore – Diskussion

■ Erweiterungen

- nicht-blockierendes p()
- Timeout
- Felder von Zählern

■ Fehlerquellen


- Semaphorebenutzung wird nicht erzwungen
- Abhängigkeit kooperierender Prozesse
 - jeder muss die Protokolle exakt einhalten
- Aufwand bei der Implementierung

→ Unterstützung durch die Programmiersprache


- Korrekte Synchronisation wird erzwungen

Monitore – synchronisierte ADTs [1]

- Ansatz: Abstrakte Datentypen werden mit Synchronisationseigenschaften gekoppelt




Monitore – Leser/Schreiber-Problem



Monitore – Implementierung

- ... auf Basis von Semaphoren



Monitore – Diskussion

- Einschränkung der Nebenläufigkeit auf vollständigen gegenseitigen Ausschluss.
 - in Java daher 'synchronized' auch für einzelne Methoden
- Kopplung von logischer Struktur und Synchronisation ist jedoch nicht immer natürlich.
 - siehe Leser/Schreiber Beispiel
 - gleiches Problem wie beim Semaphore: Programmierer müssen ein Protokoll einhalten
- Die Synchronisation sollte von der Organisation der Daten und Methoden besser getrennt werden.


Pfadausdrücke [2]

- Idee: flexible Ausdrücke beschreiben erlaubte Reihenfolgen und den Grad der Nebenläufigkeit.
- path name1, name2, name3 end**
 - bel. Reihenfolge und bel. nebenläufige Ausführung von name1-3
- path name1; name2 end**
 - vor jeder Ausführung von name2 mindestens einmal name1
- path name1 + name2 end**
 - alternative Ausführung: entweder name1 oder name2
- path 2:(Pfadausdruck) end**
 - max. 2 Kontrollflüsse dürfen gleichzeitig im Pfadausdruck sein
- path N:(1:(insert); 1:(remove)) end**
 - z.B. Synchronisation eines N-elementigen Puffers
 - gegenseitiger Ausschluss während insert und remove
 - vor jedem remove muss mindestens ein insert erfolgt sein
 - nie mehr als N abgeschlossene insert-Operationen

Pfadausdrücke – Implementierung (1)

- Transformation in Zustandsautomaten
 - Zustandsänderung bei Ein-/Austritt in die/aus der Operation
- Beispiel:

für jedes 'X(..)' und ';' wird ein Zähler eingeführt.



```
int c1=0;
int c2=0;
int c3=0;
int
seq1=0;
```

```
bool mayInsert () {
    return c1<N && c2<1;
}

void startInsert () {
    c1++; c2++;
}

void endInsert () {
    c2--; seq1++;
}
```

```
bool mayRemove () {
    return c1<N && seq1>0 && c3<1;
}

void startRemove () {
    c3++; seq1--;
}

void endRemove () {
    c3--; c1--;
}
```



Pfadausdrücke – Implementierung (2)

- Transformation der Operationen

für jede Operation wird ein Semaphor und ein Zähler eingeführt.

$N: (1:(insert) ; 1:(remove))$
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{sem1/csem1} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{sem2/csem2}$

```
Semaphore mutex(1);
int csem1=0;
Semaphore sem1(0);
int csem2=0;
Semaphore sem2(0);
```

```
void Insert() {
    mutex.p();
    if (!mayInsert()) {
        csem1++;
        mutex.v();
        sem1.wait();
    }
    startInsert();
    mutex.v();
    // original insert-Code
    mutex.p();
    endInsert();
    if (!wakeup())
        mutex.v();
}
```

```
bool wakeup() {
    if (csem1>0 &&
        mayInsert()) {
        csem1--;
        sem1.v();
        return true;
    }
    if (csem2>0 &&
        mayRemove()) {
        csem2--;
        sem2.v();
        return true;
    }
    return false;
}
```



Pfadausdrücke – Diskussion

- Vorteile
 - komplexere Interaktionsmuster als mit Monitoren möglich
 - read + 1: write
 - Einhaltung der Interaktionsprotokolle wird erzwungen
 - weniger Fehler!
- Nachteile
 - Synchronisationsverhalten kann nicht von Zustandsvariablen oder Parametern abhängen
 - Erweiterung: Pfadausdrücke mit Prädikaten
 - Synchronisation des Zustandsautomaten kann Flaschenhals werden
 - keine Unterstützung für Pfadausdrücke in gebräuchlichen Programmiersprachen



Agenda

- Kommunikation und Synchronisation
- IPC über gemeinsamen Speicher
 - Semaphor, Monitor, Pfadausdrücke
- IPC über Nachrichten
 - Send/Receive
- Basisabstraktionen in Betriebssystemen
- Dualität der Konzepte
- Trennung der Belange mittels AOP
- Zusammenfassung



IPC über Nachrichten

- Anwendungsfälle/Voraussetzungen
 - IPC über Rechnergrenzen
 - Interaktion isolierter Prozesse
- positive Eigenschaften:
 - einheitliches Paradigma für IPC mit lokalen und entfernten Prozessen
 - ggf. Pufferung und Synchronisation
 - Indirektion erlaubt transparente Protokollerweiterungen
 - Verschlüsselung, Fehlerkorrektur, ...
 - Hochsprachenmechanismen wie OO-Nachrichten oder Prozeduraufrufe lassen sich gut auf IPC über Nachrichten abbilden (RPC, RMI)



Nachrichtenbasierte Kommunikation

- Bekannt (aus SOS):
Variationen von `send()` und `receive()`
 - synchron/asynchron (blockierend/nicht blockierend)
 - gepuffert/ungepuffert
 - direkt/indirekt
 - feste Nachrichtengröße/variable Größe
 - symmetrische/asymmetrische Kommunikation
 - mit/ohne *Timeout*
 - *Broadcast/Multicast*



Agenda

- Kommunikation und Synchronisation
- IPC über gemeinsamen Speicher
 - Semaphore, Monitor, Pfadausdrücke
- IPC über Nachrichten
 - Send/Receive
- **Basisabstraktionen in Betriebssystemen**
- Dualität der Konzepte
- Trennung der Belange mittels AOP
- Zusammenfassung



Basisabstraktionen

- Welche IPC Basisabstraktionen bieten Betriebssysteme?
 - UNIX-Systeme: Sockets, System V Semaphore, Messages, Shared Memory
 - Windows NT/2000/XP: Shared Memory, Events, Semaphore, Mutant (Mutex), Sockets, Pipes, Named Pipes, Mailslots, ...
 - Mach: Nachrichten an Ports und Shared Memory (mit *Copy on Write*)
- Welche Abstraktionen nutzen die Systeme i.d.R. intern?
 - Semaphore erlauben gegenseitigen Ausschluss und einseitige Synchronisation, also sehr häufige Anwendungsfälle
 - werden praktisch immer benutzt
 - Mikrokerne und verteilte Betriebssysteme: Nachrichten
 - Monolithische Systeme: Semaphore und gemeinsamen Speicher



Agenda

- Kommunikation und Synchronisation
- IPC über gemeinsamen Speicher
 - Semaphore, Monitor, Pfadausdrücke
- IPC über Nachrichten
 - Send/Receive
- Basisabstraktionen in Betriebssystemen
- **Dualität der Konzepte**
- Trennung der Belange mittels AOP
- Zusammenfassung



Dualität – Nachrichten in gemeinsamen Speicher

- auf Basis von Semaphoren und gemeinsamen Speicher lässt sich leicht eine *Mailbox*-Abstraktion realisieren:


```
class Mailbox : public List {
    Semaphore mutex; // (1)
    Semaphore has_elem; // (0)
public:
    Mailbox() : mutex(1), has_elem(0) {}
    void send(Message *msg) {
        mutex.p();
        enqueue(msg); // aus List
        mutex.v();
        has_elem.v();
    }
    Message *receive() {
        has_elem.p();
        mutex.p();
        Message *result = dequeue(); // List
        mutex.v();
        return result;
    }
};
```

- Nachrichten werden nicht kopiert
- Sender sorgt für Speicher
- receive blockiert ggf.
- Mailbox-Abstraktion erlaubt M:N IPC




Dualität – Gemeinsamer Speicher mit Nachrichten

- „Virtueller gemeinsamer Speicher“ (VGS [3])



Dualität – Gemeinsamer Speicher mit Nachrichten

- „Virtueller gemeinsamer Speicher“ (VGS)



Dualität – VGS Diskussion

- Verteilter virtueller gemeinsamer Speicher ermöglicht...
 - das Programmiermodell von Multiprozessoren auf Mehrrechnersystemen zu nutzen
 - IPC über (virtuellen) gemeinsamen Speicher trotz getrennter Adressräume
- Probleme:
 - Latenzen der Kommunikation und Trap-Behandlung
 - „false sharing“ - Seitengröße entspricht nicht Objektgröße
- Lösungsansätze:
 - schwache Konsistenzmodelle, z.B.:
 - nicht jeder Zugriff führt zu einem Trap, veraltete Werte werden in Kauf genommen
 - Änderungen asynchron per *Broad-/Multicast* verbreiten



Dualität – Aktive Objekte

- Objekte mit Kontrollfluss
- gut geeignet zur Zugriffssynchronisation in Systemen mit nachrichtenbasierter IPC

```
void client1() {  
    Message msg(DO_THIS);  
    send(srv, msg);  
}
```

```
void client2() {  
    Message msg(DO_THAT);  
    send(srv, msg);  
}
```

Gegenseitiger Ausschluss durch die Verarbeitungsschleife wird garantiert. Durch das synchrone `send()` blockiert ein Klient solange der Server noch beschäftigt ist.

→ genau wie ein **Monitor**

```
class Server : public ActiveObject {  
    Msg msg; // Nachrichtenpuffer  
public:  
    ...  
    // Objekt mit Kontrollfluss!  
    void action() {  
        while (true) {  
            receive(ANY, msg); // empfangen Nachr.  
            switch (msg.type()) {  
                case DO_THIS: doThis(); break;  
                case DO_THAT: doThat(); break;  
                default:      handleError();  
            }  
            reply(msg);  
        }  
    }  
};
```



Dualität – Aktive Objekte

- Leser/Schreiber Problem mit Nachrichtenaustausch

```
void reader() {  
    Msg start_read(START_READ);  
    send(srv, start_read);  
    Msg read_msg(DO_READ);  
    send(srv, read_msg);  
    Msg end_read(END_READ);  
    send(srv, end_read);  
    // benutze Daten in 'read_msg'  
}
```

```
void writer() {  
    Msg start_write(START_WRITE);  
    send(srv, start_write);  
    // hier Nachricht füllen  
    Msg write_msg(DO_WRITE);  
    send(srv, write_msg);  
    Msg end_write(END_WRITE);  
    send(srv, end_write);  
}
```

```
class RWServer : public ActiveObject {  
    Msg msg; // Nachrichtenpuffer  
public:  
    ...  
    // Kontrollfluss  
    void action() {  
        while (true) {  
            receive(ANY, msg); // empfangen N.  
            switch (msg.type()) {  
                case START_READ: startRead(); break;  
                case DO_READ:    doRead();    break;  
                case END_READ:   endRead();    break;  
                case START_WRITE: startWrite(); break;  
                case DO_WRITE:   doWrite();    break;  
                case END_WRITE:  endWrite();    break;  
                default: msg.type(ERROR); reply(msg);  
            }  
        }  
    }  
};
```



Dualität – Aktive Objekte

- Leser/Schreiber Problem mit Nachrichtenaustausch
 - die eigentlichen Lese- und Schreiboperation erfolgen nebenläufig durch einen Kindprozess

```
void RWServer::doRead() {  
    Msg copy=msg;  
    if (fork()==0) {  
        // das eigentliche Lesen  
        copy.set(...) // Antwort  
        reply(copy);  
    }  
    else {  
        // Elternprozess: nichts  
    }  
}
```

```
void RWServer::doWrite() {  
    Msg copy=msg;  
    if (fork()==0) {  
        // das eigentliche Schreiben  
        copy.set(...) // (benutzt 'copy')  
        reply(copy);  
    }  
    else {  
        // Elternprozess: nichts  
    }  
}
```

die 'request' Nachricht muss kopiert werden, da sie während der Ausführung des Kindprozesses überschrieben werden könnte

der Server-Prozess kann sofort wieder auf 'requests' warten



Dualität – Aktive Objekte

■ Leser/Schreiber Problem mit Nachrichtenaustausch

```
void RWServer::startRead() {
    ar++;
    if (aw>0)
        read.copy_enqueue(msg);
    else {
        rr++; reply(msg);
    }
}

void RWServer::endRead() {
    ar--; rr--;
    if (rr==0 && aw>0) {
        Msg wmsg=write.dequeue();
        ww++; reply(wmsg);
    }
    reply(msg);
}
```

```
void RWServer::startWrite() {
    aw++;
    if (ww>0 || rr>0)
        write.copy_enqueue(msg);
    else {
        ww++; reply(msg);
    }
}

void RWServer::endWrite() {
    aw--; ww--;
    if (aw>0) {
        Msg wmsg=write.dequeue();
        ww++; reply(wmsg);
    }
    else while (rr < ar) {
        Msg rmsg=read.dequeue();
        rr++; reply(rmsg);
    }
    reply(msg);
}
```

Ergebnis: Die Semantik / Parallelität entspricht der Monitor-basierten Implementierung.

IPC

13 – 33

Dualität – Diskussion

■ Gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen IPC über gem. Speicher und IPC über Nachrichten?

- zugespitzt: sind oder prozedurorientierte BS (Monolithen) oder prozessorientierte BS (Mikrokerne) besser?

■ Beispiel: Leser/Schreiber Monitor vs. *Server*:

- Monitor: 2 potentielle Wartepunkte
 - Klient wird verzögert für gegenseitigen Ausschluss.
 - Klient wird ggf. wegen einer Ereignisvariablen weiter verzögert.
- *Server*: 2 potentielle Wartepunkte
 - *Reply* wird verzögert, da der *Server* noch andere *Requests* bearbeitet.
 - *Reply* wird ggf. weiter verzögert, wenn der *Request* in eine Warteschlange gehängt werden muss.

■ Fazit: Dualität in Synchronisation und Nebenläufigkeit [4]

dl Betriebssysteme (VL 13 | WS 11)

IPC

13 – 34

Agenda

- Kommunikation und Synchronisation
- IPC über gemeinsamen Speicher
 - Semaphore, Monitor, Pfadausdrücke
- IPC über Nachrichten
 - Send/Receive
- Basisabstraktionen in Betriebssystemen
- Dualität der Konzepte
- **Trennung der Belange mittels AOP**
- Zusammenfassung

dl Betriebssysteme (VL 13 | WS 11)

IPC

13 – 35

Trennung der Belange mittels AOP

■ „Aspektororientierte Programmierung“ erlaubt die *modulare* Implementierung „querschneidender“ Belange

■ Beispiel in AspectC++:

```
// Festlegung der Monitore des Systems
pointcut monitors() = "FileTable"|"BufferCache";

// Synchronisation per Aspekt
aspect MonitorSynch {
    advice monitors() : slice struct {
        Semaphore _mutex;
    };
    advice construction(monitors()) : before() {
        tjp->that()->_mutex.init(1);
    }
    advice execution(monitors()) : around() {
        tjp->that()->_mutex.p(); // Monitor sperren
        tjp->proceed();         // Fkt. ausführen
        tjp->that()->_mutex.v(); // Monitor freigeben
    }
};
```

"Einfügung" eines Semaphors in die Monitor-Klassen

"Code-Advice" für Ereignisse im Programmablauf

dl Betriebssysteme (VL 13 | WS 11)

IPC

13 – 36

Agenda

- Kommunikation und Synchronisation
- IPC über gemeinsamen Speicher
 - Semaphore, Monitor, Pfadausdrücke
- IPC über Nachrichten
 - Send/Receive
- Basisabstraktionen in Betriebssystemen
- Dualität der Konzepte
- Trennung der Belange mittels AOP
- **Zusammenfassung**



Literatur

- [1] C. A. R. Hoare, Monitor – An Operating System Structuring Concept, Communications of the ACM 17, 10, S. 549-557, 1974
- [2] R. H. Campbell and A. N. Habermann, The Specification of Process Synchronization by Path Expressions, Lecture Note in Computer Science 16, Springer, 1974
- [3] K. Li, Shared Virtual Memory on Loosely Coupled Multiprocessors, PhD Thesis, Yale University, 1986
- [4] Lauer, H. C. and Needham, R. M. 1979. On the duality of operating system structures. SIGOPS Oper. Syst. Rev. 13, 2 (Apr. 1979), 3-19



Zusammenfassung und Ausblick

- Es gibt zwei Hauptklassen von IPC Mechanismen:
 - IPC über gemeinsamen Speicher
 - nachrichtenbasierte IPC
- Mechanismen beider Klassen sind in realen Betriebssystemen anzutreffen
 - Sprachmechanismen wie Monitore und Pfadausdrücke können bei der BS-Entwicklung allerdings i.d.R. nicht verwendet werden
- Bzgl. des Synchronisationsverhaltens und dem Grad der Nebenläufigkeit zeichnet sich keine Klasse besonders aus
 - Vor- und Nachteile liegen woanders
 - Ausblick: mit AOP Techniken könnte man von den konkreten Kommunikations- und Synchronisationsmechanismen abstrahieren

