

Middleware - Cloud Computing – Übung

Tobias Distler, Klaus Stengel,
Timo Hönig, Christopher Eibel

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme)

www4.cs.fau.de

Wintersemester 2014/15



Cloud-Computing-Infrastruktur

Physikalische Infrastruktur

Software-Infrastruktur

Aufbereitung des Abbilds für Eucalyptus

Eucalyptus


Auslieferung des VM-Abbilds

Betrieb der virtuellen Maschine



Physikalische Infrastruktur

- Standard-Hardware
 - „commodity hardware“
 - billig
 - **fehleranfällig**
- Charakteristik
 - hoher Grad der Verteiltheit
 - „unbegrenzte“ Speicherkapazität



- **Cloud-Controller**
 - Zentrale Steuerinstanz, „verwaltet die Cloud“
 - Benutzer-Schnittstelle (Web-Service)
 - Abbildverwaltung
 - Benutzer- und Rechteverwaltung
 - API ähnelt der von Amazon EC2
- **Storage-Controller: Walrus** (\rightarrow Amazon S3)
- **Cluster-Controller**
 - Ressourcen-Verwaltung, Scheduling
 - Verteilung der virtuellen Maschinen
- **Node-Controller**
 - Ausführung und Überwachung der virtuellen Maschinen
- Ein privates Netz umspannt den Cluster-Controller mit den ihm zugeordneten Node-Controllern



Aufbereitung des Abbilds für Eucalyptus

- Automatisches Starten der Dienste
- Beim Systemstart führt init(8) die Init-Skripte aus
 - Kopieren der Projektdateien nach /opt/mwcc
 - Modifikation von /etc/rc.local

```
JAVA="/usr/bin/java"

cd /opt/mwcc
$JAVA -cp <classpath> mw.cache.MWCache <parameter> &
$JAVA -cp <classpath> mw.path.MWPPathServer <parameter> &
$JAVA -cp <classpath> mw.MWRegistryAccess register <parameter>
```

- Hilfestellung und Debugging
 - Hinzufügen von echo-Anweisungen
 - Ausführen von /etc/rc.local in der chroot-Umgebung
 - Starten von /etc/rc.local mit bash -x
 - Der Befehl hostname(1) gibt den aktuellen Host-Namen der Instanz aus



Shell Quoting

■ Doppelte Anführungszeichen:

- Übergabe als einzelnes Argument
- Expansion von Variablen möglich, „Escaping“ mittels Backslash (\)

```
$ argc() { echo "$@ has $# args"; }  
$ argc Mein Home ist \"${HOME}\"  
Mein Home ist "/home/cloud" has 4 args  
$ argc "Mein Home ist \"${HOME}\""  
Mein Home ist "/home/cloud" has 1 args
```

■ Einfache Anführungszeichen (keine Expansion, kein Escaping):

```
$ argc 'Mein Home ist \"${HOME}\"'  
Mein Home ist \"${HOME}\" has 1 args
```

■ „Backticks“ (Gravis)

- Führt Inhalt als Befehl aus
- Ausgaben werden als Argument eingesetzt

```
$ argc Es ist `date'  
Es ist Fri Nov 11 11:11:00 CET 2011 has 8 args  
$ argc "Es ist `date'"  
Es ist Fri Nov 11 11:11:00 CET 2011 has 1 args
```



- Web-Frontend (nur Account-Verwaltung)
 - Cloud-Controller: <http://i4cloud.informatik.uni-erlangen.de>
 - Zugangsdaten siehe E-Mail „Zugangsdaten MW Eucalyptus Cloud“
 - „Credentials“ laden (.zip) und nach `~/.euca` extrahieren
 - Vor fremdem Zugriff schützen: `chmod 700 ~/.euca`
 - „Sourcen“ der Umgebungsvariablen: `source ~/.euca/eucarc`
- Kommandozeile
 - Zugriff über die Kommandozeile mittels „euca2ools“
 - Inhalt des Debian-Pakets anzeigen: `dpkg -L euca2ools`
 - Anleitungen: <http://open.eucalyptus.com/wiki/Euca2oolsGuide>
 - **Vor Verwendung:** `eucarc sourcen` (siehe oben)!



- Browser-Plugin für Firefox (bzw. Iceweasel)
- Installation über Datei → Öffnen...
 - Im CIP: /proj/i4mw/pub/aufgabe2/hybridfox-1.7.000119.xpi
 - Ansonsten erst Download <http://code.google.com/p/hybridfox/>
- Konfiguration der Region
 - Neue Region, Bezeichnung „i4cloud“
 - Typ Eucalyptus
 - Endpunkt:
`http://i4cloud.informatik.uni-erlangen.de:8773/services/Eucalyptus`
- Konfiguration der „Credentials“
 - Benutzerkennung angeben
 - Access-Key und Secret-Key aus eucarc-Datei:
→ Werte aus EC2_ACCESS_KEY und EC2_SECRET_KEY
- Region und Credential wählen, dann Hybridfox-Tab neu öffnen



Auslieferung des VM-Abbilds

- Erstellen des VM-Pakets („Bundle“)

```
$ cd /proj/i4mw/<benutzer>
$ euca-bundle-image -i image.raw -d . --arch i386
```

- VM-Paket an Eucalyptus senden

```
$ euca-upload-bundle -b <bucket_name> -m image.raw.manifest.xml
```

- Registrierung des VM-Pakets

```
$ euca-register <bucket_name>/image.raw.manifest.xml
```

→ ID des VM-Abbilds (`vm_abbild_id`)

- Eigene, registrierte VM-Pakete auflisten

```
$ euca-describe-images -o <benutzer>
```

- Attribute eines VM-Pakets bearbeiten

```
$ euca-modify-image-attribute -l -r all <vm_abbild_id>
```

- Löschen eines VM-Pakets

```
$ euca-deregister <vm_abbild_id>
$ euca-delete-bundle -b <bucket_name>
```



Betrieb der virtuellen Maschine

■ Instanziierung einer virtuellen Maschine

```
$ euca-run-instances [-t <typ>] [-n <anzahl>] <vm_abbild_id>
```

→ Ausgabe: ID der Instanz(en) (`instanz_id`)

■ Statusabfrage (Zustand und IP-Adresse)

```
$ euca-describe-instances
```

■ Ausgabe der Instanz-Konsole

```
$ tail -f /proj/i4mw/pub/console-log/guest-<instanz_id>.log
```

■ Passwortloser Zugriff mit SSH

```
$ ssh-keygen -R <instanz_ip>      # Alten Host-Key entfernen  
$ ssh -i <gruppen_name> cloud@<instanz_ip>
```

→ Schlüssel aus letzter Tafelübung, Instanz-IP von `euca-describe-instances`

→ Anderes VM-Image unter selber IP erfordert evtl. Zurücksetzen von Host-Key

■ Instanzen beenden

```
$ euca-terminate-instances <instanz_id>
```

→ **Alternative:** Zugriff über das Firefox-Plugin



Private-Cloud-Umgebung des Lehrstuhls

- Persistente Modifikationen des VM-Abbilds mit qemu
 - Installation weiterer Software-Pakete
 - Anpassung der Start-Skripte
 - System-Konfiguration
- Limitationen der Cloud-Umgebung des Lehrstuhls
 - Ressourcen der vier Node-Controller sind **beschränkt**
 - Beenden von nicht (mehr) benötigten Instanzen
 - Jederzeit auf faire Verwendung achten
- Infrastruktur
 - Bitte sendet bei Problemen oder Ungereimtheiten schnellstmöglichst eine E-Mail an mw@i4.informatik.uni-erlangen.de

