

Übungen zu Systemprogrammierung 2

Ü6 – Mehrfädige Programme

Sommersemester 2019

Simon Ruderich, Dustin Nguyen, Christian Eichler, Jürgen Kleinöder

Lehrstuhl für Informatik 4
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Lehrstuhl für Verteilte Systeme
und Betriebssysteme

Agenda

- 6.1 Organisation
- 6.2 Thread-Pool-Entwurfsmuster
- 6.3 Zusammenspiel von BS-Konzepten
- 6.4 Aufgabe 5: mother





6.1 Organisation

6.2 Thread-Pool-Entwurfsmuster

6.3 Zusammenspiel von BS-Konzepten

6.4 Aufgabe 5: mother



- Übungsevaluation (weiße TANs)

- Bei Kommentaren, die sich auf einen bestimmten Übungsleiter beziehen, bitte dessen Namen **in jedem Feld** voranstellen
→ Kommentarfelder werden in der Auswertung durcheinandergewürfelt
- Bitte hier auch die Rechnerübungen berücksichtigen

- Keine Vorlesungsevaluation im Sommersemester 2019



- In den letzten beiden Semesterwochen: Klausurvorbereitung in der Tafelübung zur Vorbereitung auf die Klausur
- Wir erarbeiten die Klausur Februar 2019 (WiSe 2018) gemeinsam
 - Klausur ist auf Übungsseite (SP2 ⇒ Übung ⇒ Folien) verlinkt
 - Eine Vorbereitung der Klausur im Vorfeld der Tafelübung wird erwartet
- **Voraussichtlicher Klausurtermin: 30.07.2019**


- 6.1 Organisation
- 6.2 Thread-Pool-Entwurfsmuster
- 6.3 Zusammenspiel von BS-Konzepten
- 6.4 Aufgabe 5: mother



Thread-Pool-Entwurfsmuster



- Feste Menge von Arbeiter-Threads:
 - laufen endlos
 - erhalten Aufträge zur Abarbeitung
- Verteilen der Aufträge mittels zentraler, synchronisierter Warteschlange (z. B. Ringpuffer)
- Vorteil: kein ständiges Erzeugen + Zerstören von Threads für Aufträge



6

Agenda



- 6.1 Organisation
- 6.2 Thread-Pool-Entwurfsmuster
- 6.3 Zusammenspiel von BS-Konzepten
- 6.4 Aufgabe 5: mother



- Signale können ...
 - an einen Thread gerichtet sein:
 - Synchron auftretende Signale (z. B. `SIGSEGV`, `SIGPIPE`)
 - Signale, die mit `pthread_kill(3)` geschickt wurden
 - an einen Prozess gerichtet sein:
 - Alle anderen Signale (z. B. mit `kill(2)` erzeugte Signale)
- Signalbehandlung gilt prozessweit:
 - An Thread gerichtete Signale werden von diesem bearbeitet
 - An Prozess gerichtete Signale werden von beliebigem Thread bearbeitet
- Signalmaske ist Thread-lokal:
 - Statt `sigprocmask(2)` muss `pthread_sigmask(3)` benutzt werden:
 - Verhalten von `sigprocmask(2)` in mehrfädeligem Prozess ist undefined
 - Von einem Thread blockierte Signale, die ...
 - an diesen gerichtet sind, werden verzögert
 - an dessen Prozess gerichtet sind, werden von einem anderen Thread bearbeitet



- Verwendung von `fork(2)` in mehrfädeligen Prozessen grundsätzlich problematisch:
 - Bei `fork(2)` wird nur der aufrufende Thread geklont; alle anderen Threads sind im Kind nicht mehr vorhanden
 - Geklonte Mutexe bleiben gelockt und können nicht freigegeben oder zerstört werden
 - Kind kann inkonsistenten Zustand kopieren
- Unproblematisch, wenn geforkt wird, um `exec(3)` auszuführen:
 - Beim Aufruf von `exec(3)` ...
 - werden alle Mutexe und Bedingungsvariablen zerstört
 - verschwinden alle Threads – bis auf den aufrufenden



- Erinnerung: offene Dateien/Sockets/...
 - werden bei `fork(2)` an den neu erzeugten Kindprozess vererbt
 - bleiben bei `exec(3)` im neu geladenen Programm erhalten
- Dieses Verhalten ist unter Umständen unerwünscht!
 - Beispiel: Server will seine offenen Sockets nicht an ein von ihm gestartetes Programm weiterreichen
- Abhilfe: *Close-on-exec*-Flag für Dateideskriptoren
 - Dateideskriptoren, bei denen dieses Flag gesetzt ist, werden beim Aufruf von `exec(3)` automatisch geschlossen
 - Sofortiges Setzen beim Öffnen einer Datei:

```
int fd = open("index.html", O_RDONLY | O_CLOEXEC);
FILE *fp = fdopen(fd, "r");
```



- *Close-on-exec*-Flag für Dateideskriptoren, Fortsetzung
 - Alternativ: Setzen mit `fcntl(2)`:

```
int flags = fcntl(fd, F_GETFD, 0);           // Alte Flags holen
fcntl(fd, F_SETFD, flags | FD_CLOEXEC); // Neue Flags setzen
```
 - `dup(2)`, `dup2(2)` setzen *Close-on-exec* beim neuen Dateideskriptor zurück
 - Bei Verzeichnissen: `opendir(3)` setzt *Close-on-exec* automatisch

Agenda

6.1 Organisation

6.2 Thread-Pool-Entwurfsmuster

6.3 Zusammenspiel von BS-Konzepten

6.4 Aufgabe 5: mother



Aufgabe 5: mother

■ Stark aufgebohrte Version der `sister`

■ Neue Features:

- Thread-Pool statt `fork()`
- Auflistung von Verzeichnisinhalten (alphabetisch sortiert)
- Ausführen von Perl-Skripten

■ Ziel der Aufgabe:

- Wiederholung etlicher in den SP-Übungen gelernter Konzepte