

- Dateisystem
- Datei-Attribute
- POSIX-I/O vs. C-I/O
- Shell Wildcards
- Dateisystemschnittstelle

- opendir(3), closedir(3)
- readdir(3), readdir_r(3)
- rewinddir(3)
- telldir(3), seekdir(3)

1 opendir / closedir

U6-1 Verzeichnisse

- Funktions-Prototyp:

```
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>

DIR *opendir(const char *dirname);

int closedir(DIR *dirp);
```

- Argument von opendir
 - ◆ **dirname**: Verzeichnisname
- Rückgabewert: Zeiger auf Datenstruktur vom Typ **DIR** oder **NULL**
- initialisiert einen internen Zeiger des Verzeichnis-Funktionsmoduls auf den ersten Verzeichniseintrag (für den ersten readdir-Aufruf)

2 readdir

U6-1 Verzeichnisse

- liefert einen Directory-Eintrag (interner Zeiger) und setzt den Zeiger auf den folgenden Eintrag

- Funktions-Prototyp:

```
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>

struct dirent *readdir(DIR *dirp);
```

- Argumente
 - ◆ **dirp**: Zeiger auf **DIR**-Datenstruktur
- Rückgabewert: Zeiger auf Datenstruktur vom Typ **struct dirent** oder **NULL** wenn EOF erreicht wurde oder im Fehlerfall
 - bei EOF bleibt **errno** unverändert (kritisch, kann vorher beliebigen Wert haben), im Fehlerfall wird **errno** entsprechend gesetzt
 - **errno** vorher auf 0 setzen, sonst kann EOF nicht sicher erkannt werden!

2 ... readdir

- Problem: Der Speicher für die zurückgelieferte `struct dirent` wird von den `dir`-Bibliotheksfunktionen selbst angelegt und beim nächsten `readdir`-Aufruf auf der gleichen `DIR`-Struktur wieder verwendet!
 - ◆ werden Daten aus der `dirent`-Struktur länger benötigt, müssen sie vor dem nächsten `readdir`-Aufruf in Sicherheit gebracht (kopiert) werden
 - ◆ konzeptionell schlecht
 - aufrufende Funktion arbeitet mit Zeiger auf internen Speicher der `readdir`-Funktion
 - ◆ in nebenläufigen Programmen (mehrere Threads) nicht einsetzbar!
 - man weiß evtl. nicht, wann der nächste `readdir`-Aufruf stattfindet
- `readdir` ist ein klassisches Beispiel für schlecht konzipierte Schnittstellen in der C-Funktionsbibliothek
 - wie auch `gets`, `strdup`, `getpwent` und viele andere

4 struct dirent

- Definition unter Linux (`/usr/include/bits/dirent.h`)

```
struct dirent {
    __ino_t d_ino;
    __off_t d_off;
    unsigned short int d_reclen; /* tatsächl. Länge der Struktur */
    unsigned char d_type;
    char d_name[256];
};
```

- Definition unter Solaris (`/usr/include/sys/dirent.h`)

```
typedef struct dirent {
    ino_t      d_ino;
    off_t      d_off;
    unsigned short d_reclen; /* tatsächl. Länge der Struktur */
    char       d_name[1];
} dirent_t;
```

- POSIX: `d_name` ist ein Feld unbestimmter Länge, max. `NAME_MAX` Zeichen

3 readdir_r

- *reentrant*-Variante von `readdir`
 - Speicher der `struct dirent` wird nicht von der Funktion bereitgestellt sondern wird vom Aufrufer übergeben und die Funktion füllt ihn aus
- Funktions-Prototyp:


```
int readdir_r(DIR *dirp, struct dirent *entry, struct dirent **result);
```
- Argumente
 - ◆ `dirp`: Zeiger auf `DIR`-Datenstruktur
 - ◆ Zeiger auf `dirent`-Struktur
 - ◆ über das dritte Argument wird im Erfolgsfall der im zweiten Argument übergebene Zeiger zurückgeliefert, sonst `NULL`
- Ergebnis: im Erfolgsfall 0, sonst eine Fehlernummer
- nur wichtig im Zusammenhang mit Threads!

5 rewinddir

- setzt den internen Zeiger des `directory`-Funktionsmoduls zurück
 - nächster `readdir`-Aufruf liefert den ersten `Directory`-Eintrag
- Funktions-Prototyp:

```
void rewinddir(DIR *dirp);
```

6 telldir / seekdir

- `telldir` fragt aktuelle Position des internen Zeigers ab (Ergebnis)
- `seekdir` setzt ihn auf einen zuvor abgefragten Wert (Parameter `loc`)
- Funktions-Prototypen:

```
long int telldir(DIR *dirp);
void seekdir(DIR *dirp, long int loc);
```

U6-2 Dateiattribute

- **stat(2)/lstat(2)** liefern Datei-Attribute aus dem Inode

- Funktions-Prototypen:

```
int stat(const char *path, struct stat *buf);
int lstat(const char *path, struct stat *buf);
```

- Argumente:

- ◆ **path**: Dateiname
- ◆ **buf**: Zeiger auf Puffer, in den Inode-Informationen eingetragen werden

- Rückgabewert: 0 wenn OK, -1 wenn Fehler

- Beispiel:

```
struct stat buf;
stat("/etc/passwd", &buf); /* Fehlerabfrage ... */
printf("Inode-Nummer: %d\n", buf.st_ino);
```

1 stat: Ergebnissrückgabe im Vergleich zur readdir

- problematische Rückgabe auf funktionsinternen Speicher wie bei **readdir** gibt es bei **stat** nicht
- Grund: **stat** ist ein Systemaufruf - Vorgehensweise wie bei **readdir** wäre gar nicht möglich
 - Vergleiche Vorlesung Seite 5-33
 - **readdir** ist komplett auf Ebene 3 implementiert (Teil der Standard-C-Bibliothek - Laufzeitbibliothek, siehe Vorl. Seite 5-26 / 5-30)
 - **stat** ist nur ein Systemaufruf(-stumpf), die Funktion selbst ist Teil des Betriebssystems (Ebene 2)
- der logische Adressraum auf Ebene 3 (Anwendungsprogramm) ist nur eine Teilmenge (oder sogar komplett disjunkt) von dem logischen Adressraum auf Ebene 2 (Betriebssystemkern)
 - Betriebssystemspeicher ist für Anwendung nicht sichtbar/zugreifbar
 - Funktionen der Ebene 2 können keine Zeiger auf ihre internen Datenstrukturen an Ebene 3 zurückgeben

1 stat / lstat: stat-Struktur

- **dev_t st_dev**; Gerätenummer (des Dateisystems) = Partitions-Id
- **ino_t st_ino**; Inodenummer (Tupel st_dev, st_ino eindeutig im System)
- **mode_t st_mode**; **Dateimode, u.a. Zugriffs-Bits und Dateityp**
- **nlink_t st_nlink**; Anzahl der (Hard-) Links auf den Inode (Vorl. 7-32)
- **uid_t st_uid**; UID des Besitzers
- **gid_t st_gid**; GID der Dateigruppe
- **dev_t st_rdev**; DeviceID, nur für Character- oder Blockdevices
- **off_t st_size**; **Dateigröße in Bytes**
- **time_t st_atime**; Zeit des letzten Zugriffs (in Sekunden seit 1.1.1970)
- **time_t st_mtime**; Zeit der letzten Veränderung (in Sekunden ...)
- **time_t st_ctime**; Zeit der letzten Änderung der Inode-Information (...)
- **unsigned long st_blksize**; Blockgröße des Dateisystems
- **unsigned long st_blocks**; Anzahl der von der Datei belegten Blöcke

1 stat- Zugriffsrechte

- in dem Strukturelement **st_mode** sind die Zugriffsrechte (12 Bit) und der Dateityp (4 Bit) kodiert.
- UNIX sieht folgende Zugriffsrechte vor (davor die Darstellung des jeweiligen Rechts bei der Ausgabe des ls-Kommandos)
 - r** lesen (getrennt für *User*, *Group* und *Others* einstellbar)
 - w** schreiben (analog)
 - x** ausführen (bei regulären Dateien) bzw. Durchgriffsrecht (bei Dir.)
 - s** setuid/setgid-Bit: bei einer ausführbaren Datei mit dem Laden der Datei in einen Prozess (exec) erhält der Prozess die Benutzer (bzw. Gruppen)-Rechte des Dateieigentümers
 - s** setgid-Bit: bei einem Verzeichnis: neue Dateien im Verzeichnis erben die Gruppe des Verzeichnisses statt der des anlegenden Benutzers
 - t** bei Verzeichnissen: es dürfen trotz Schreibrecht im Verzeichnis nur eigene Dateien gelöscht werden

2 getpwuid

U6-2 Dateiattribute

Funktions-Prototyp:

```
#include <pwd.h>
struct passwd *getpwuid(uid_t uid);
```

struct passwd:

- ◆ char *pw_name; /* user's login name */
- ◆ uid_t pw_uid; /* user's uid */
- ◆ gid_t pw_gid; /* user's gid */
- ◆ char *pw_gecos; /* typically user's full name */
- ◆ char *pw_dir; /* user's home dir */
- ◆ char *pw_shell; /* user's login shell */

U6-3 POSIX-I/O vs. Standard-C-I/O

U6-3 POSIX-I/O vs. Standard-C-I/O

- POSIX-Funktionen open/close/read/write/... arbeiten mit Filedeskriptoren
- Standard-C-Funktionen fopen/fclose/fgets/... arbeiten mit Filepointern
- Konvertierung von Filepointer nach Filedeskriptor

```
#include <stdio.h>
int fileno(FILE *stream);
```

Konvertierung von Filedeskriptor nach Filepointer

```
#include <stdio.h>
FILE *fdopen(int fd, const char *type);
```

- ◆ type kann sein "r", "w", "a", "r+", "w+", "a+"
(fd muss entsprechend geöffnet sein!)
- ◆ Filedeskriptoren in <unistd.h>:
STDIN_FILENO, STDOUT_FILENO, STDERR_FILENO

3 getgrgid

U6-2 Dateiattribute

Prototyp:

```
#include <grp.h>
struct group *getgrgid(gid_t gid);
```

struct group:

- ◆ char *gr_name; /* the name of the group */
- ◆ char *gr_passwd; /* the encrypted group password */
- ◆ gid_t gr_gid; /* the numerical group ID */
- ◆ char **gr_mem; /* vector of pointers to member names */

U6-4 Shell Wildcards

U6-4 Shell Wildcards

- Erlauben Beschreibung von Mustern für Pfadnamen
 - *: beliebiger Teilstring (inkl. leerer String)
 - ?: genau ein beliebiges Zeichen
 - [a-d]: ein Zeichen aus den Zeichen mit ASCII-Codes in ['a'; 'd']
 - [!a-d]: ein Zeichen aus den Zeichen mit ASCII-Codes **nicht** in ['a'; 'd']
- Weitere und ausführliche Beschreibung siehe **glob(7)**
- Werden von der Shell expandiert, wenn im jeweiligen Verzeichnis passende Dateinamen existieren
 - ☞ Quoting notwendig, wenn Muster als Argument übergeben wird
- Die Erweiterung betrifft immer nur einzelne Pfadkomponenten
- Dateien, die mit einem '.' beginnen, müssen explizit getroffen werden

1 Wildcard-Beispiel

```
mikey@lizzy[testdir] ls -a
attest.doc t1.tar t2.txt test2.c .test.c test.c tx.map
# Einfaches Teilstring-Wildcard
mikey@lizzy[testdir] ls test*
test2.c test.c
# Mehrere Wildcards
mikey@lizzy[testdir] ls *test*
attest.doc test2.c test.c
# Einzelzeichen-Match
mikey@lizzy[testdir] ls test?.*
test2.c
# Bereiche
mikey@lizzy[testdir] ls t[1x].*
t1.tar tx.map
# Invertierung eines Bereichs und Quoting
mikey@lizzy[testdir] find . -name 't[!12].*'
./tx.map
# Matching von Dateien, die mit einem .-Zeichen beginnen
mikey@lizzy[testdir] find . -name '.test*'
./test.c
```

2 Evaluierung von Wildcard-Mustern in C-Programmen

■ Funktion fnmatch(3)

```
#include <fnmatch.h>
int fnmatch(const char *pattern, const char *string, int flags);
```

- Prüft ob das Wildcard-Muster `pattern` den String `string` einschließt
- Flags (0 oder bitweises Oder von ein oder mehreren der folgenden Werte)
 - ◆ FNM_NOESCAPE: Backslash als reguläres Zeichen interpretieren
 - ◆ FNM_PATHNAME: Ein Slash in `string` wird nur von einem Slash-Zeichen in `pattern` getroffen, nicht von einem Wildcard-Zeichen
 - ◆ FNM_PERIOD: Ein führender Punkt in einer Pfadkomponente muss von einem korrespondierenden Punkt in `pattern` getroffen werden
- Rückgabe
 - ◆ 0 wenn Muster den Teststring einschließt, sonst FNM_NOMATCH
 - ◆ andere Werte im Fehlerfall

U6-5 Dateisystem-Systemcalls

- open(2) / close(2)
- read(2) / write(2)
- lseek(2)
- chmod(2)
- fstat(2)
- readlink(2)
- umask(2)
- utime(2)
- truncate(2)

1 open

■ Funktions-Prototyp:

```
#include <fcntl.h>
int open(const char *path, int oflag, ... /* [mode_t mode] */ );
```

- Argumente:
 - ◆ Maximallänge von `path`: `PATH_MAX`
 - ◆ `oflag`: Lese/Schreib-Flags, Allgemeine Flags, Synchronisierungs I/O Flags
 - Lese/Schreib-Flags: `O_RDONLY`, `O_WRONLY`, `O_RDWR`
 - Allgemeine Flags: `O_APPEND`, `O_CREAT`, `O_EXCL`, `O_LARGEFILE`, `O_NDELAY`, `O_NOCTTY`, `O_NONBLOCK`, `O_TRUNC`
 - Synchronisierung: `O_DSYNC`, `O_RSYNC`, `O_SYNC`
 - ◆ `mode`: Zugriffsrechte der erzeugten Datei (nur bei `O_CREAT`) - siehe `chmod`
- Rückgabewert
 - ◆ Filedeskriptor oder -1 im Fehlerfall (`errno` wird gesetzt)

1 open - Flags

U6-5 Dateisystem-Systemcalls

- **o_EXCL**: zusammen mit **o_CREAT** - nur *neue* Datei anlegen
- **o_TRUNC**: Datei wird beim Öffnen auf 0 Bytes gekürzt
- **o_APPEND**: vor jedem Schreiben wird der Dateizeiger auf das Dateiende gesetzt
- **o_NDELAY**, **o_NONBLOCK**: Operationen arbeiten nicht-blockierend (bei Pipes, FIFOs und Devices)
 - ◆ open kehrt sofort zurück
 - ◆ read liefert -1 zurück, wenn keine Daten verfügbar sind
 - ◆ wenn genügend Platz ist, schreibt write alle Bytes, sonst schreibt write nichts und kehrt mit -1 zurück
- **o_NOCTTY**: beim Öffnen von Terminal-Devices wird das Device nicht zum Kontroll-Terminal des Prozesses

2 close

U6-5 Dateisystem-Systemcalls

- Funktions-Prototyp:

```
#include <unistd.h>
int close(int fildes);
```

- Argumente:
 - ◆ **fildes**: Filedeskriptor der zu schließenden Datei
- Rückgabewert:
 - ◆ 0 bei Erfolg, -1 im Fehlerfall

1 open - Flags (2)

U6-5 Dateisystem-Systemcalls

- Synchronisierung
 - ◆ **o_DSYNC**: Schreibaufruf kehrt erst zurück, wenn Daten in Datei geschrieben wurden (Blockbuffer Cache!)
 - ◆ **o_SYNC**: ähnlich **o_DSYNC**, zusätzlich wird gewartet, bis Datei-Attribute wie Zugriffszeit, Modifizierungszeit, auf Disk geschrieben sind
 - ◆ **o_RSYNC** | **o_DSYNC**: Daten die gelesen wurden, stimmen mit Daten auf Disk überein, d.h. vor dem Lesen wird der Buffercache geflushet
 - o_RSYNC | o_SYNC: wie o_RSYNC | o_DSYNC, zusätzlich Datei-Attribute

3 read

U6-5 Dateisystem-Systemcalls

- Funktions-Prototyp:

```
#include <unistd.h>
ssize_t read(int fildes, void *buf, size_t nbyte);
```

- Argumente
 - ◆ **fildes**: Filedeskriptor, z.B. Rückgabe vom open-Aufruf
 - ◆ **buf**: Zeiger auf Puffer
 - ◆ **nbyte**: Größe des Puffers
- Rückgabewert
 - ◆ Anzahl der gelesenen Bytes oder -1 im Fehlerfall

```
char buf[1024];
int fd;
fd = open("/etc/passwd", O_RDONLY);
if (fd == -1) ...
read(fd, buf, 1024);
```

4 write

U6-5 Dateisystem-Systemcalls

Funktions-Prototyp

```
#include <unistd.h>
ssize_t write(int fildes, const void *buf, size_t nbytes);
```

Argumente

- ◆ äquivalent zu `read`

Rückgabewert

- ◆ Anzahl der geschriebenen Bytes oder -1 im Fehlerfall

6 chmod

U6-5 Dateisystem-Systemcalls

Funktions-Prototyp:

```
#include <sys/stat.h>
int chmod(const char *path, mode_t mode);
```

Argumente:

- ◆ `path`: Dateiname
- ◆ `mode`: gewünschter Dateimodus, z.B.
 - `S_IRUSR`: lesbar durch Besitzer
 - `S_IWUSR`: schreibbar durch Benutzer
 - `S_IRGRP`: lesbar durch Gruppe

Rückgabewert: 0 wenn OK, -1 wenn Fehler

Beispiel:

```
chmod("/etc/passwd", S_IRUSR | S_IRGRP);
```

5 lseek

U6-5 Dateisystem-Systemcalls

Funktions-Prototyp

```
#include <unistd.h>
off_t lseek(int fildes, off_t offset, int whence);
```

Argumente

- ◆ `fildes`: Filedeskriptor
- ◆ `offset`: neuer Wert des Dateizeigers
- ◆ `whence`: Bedeutung von `offset`
 - `SEEK_SET`: absolut vom Dateianfang
 - `SEEK_CUR`: Inkrement vom aktuellen Stand des Dateizeigers
 - `SEEK_END`: Inkrement vom Ende der Datei

Rückgabewert

- ◆ Offset in Bytes vom Beginn der Datei oder -1 im Fehlerfall

7 fstat

U6-5 Dateisystem-Systemcalls

Funktions-Prototyp:

```
int fstat(int filedes, struct stat *buf);
```

wie `stat`, aber Deskriptor einer geöffneten Datei statt Dateiname

8 umask

Funktions-Prototyp:

```
#include <sys/stat.h>
mode_t umask(mode_t cmask);
```

Argumente

- ◆ `cmask`: gibt Permission-Bits an, die beim Erzeugen einer Datei ausgeschaltet werden sollen

Rückgabewert: voriger Wert der Maske

9 readlink

U6-5 Dateisystem-Systemcalls

Funktions-Prototyp:

```
#include <unistd.h>

int readlink(const char *path, char *buf, size_t bufsiz);
```

Argumente

- ◆ **path**: Dateiname
- ◆ **buf**: Puffer für Link-Inhalt
 - Vorsicht: es wird einfach der Link-Inhalt in **buf** kopiert - die Daten werden von **readlink** nicht explizit mit **'\0'** terminiert
 - ↳ entweder **buf** mit Nullen initialisieren oder **'\0'** explizit am Ende des Link-Inhalts eintragen (Rückgabewert von **readlink** = Länge)
- ◆ **bufsiz**: Größe des Puffers

Rückgabewert: Anzahl der in **buf** geschriebenen Bytes oder -1

11 truncate

U6-5 Dateisystem-Systemcalls

Funktions-Prototyp:

```
#include <unistd.h>

int truncate(const char *path, off_t length);
```

Argumente:

- ◆ **path**: Dateiname
- ◆ **length**: gewünschte Länge der Datei

Rückgabewert: 0 wenn OK, -1 wenn Fehler

10 utime

U6-5 Dateisystem-Systemcalls

Funktions-Prototyp:

```
#include <utime.h>

int utime(const char *path, const struct utimbuf *times);
```

Argumente

- ◆ **path**: Dateiname
- ◆ **times**: Zugriffs- und Modifizierungszeit (in Sekunden)

Rückgabewert: 0 wenn OK, -1 wenn Fehler

Beispiel: setze **atime** und **mtime** um eine Stunde zurück

```
struct utimbuf times;
struct stat buf;
stat("/etc/passwd", &buf); /* Fehlerabfrage */
times.actime = buf.st_atime - 60 * 60;
times.modtime = buf.st_mtime - 60 * 60;
utime("/etc/passwd", &times); /* Fehlerabfrage */
```