

Java

Thread-Pools
Executor-Service
HttpClient

Amazon Web Services

Überblick
Elastic Compute Cloud (EC2)
Simple Storage Service (S3)
Elastic Load Balancing
Amazon Java SDK
Aufgabe 6



Runnable

`java.util.concurrent.Runnable`

- Für die abzuarbeitenden Tasks wird eine Klasse benötigt, die das Interface `Runnable` implementiert
- Die Signatur der zu implementierende Methode `run()` hat *keine* Aufrufparameter
- Daten müssen deshalb entweder mit Hilfe des Konstruktors übergeben werden (siehe Beispiel) oder bei der Ausführung von `run()` zur Laufzeit in Erfahrung gebracht werden

```
public class MWRunnable implements Runnable {
    private int id;

    public MWRunnable(int id) {
        this.id = id;
    }


    public void run() {
        System.out.println("ID: " + this.id);
    }
}
```



Thread-Pools

`java.util.concurrent`

- Ein Thread-Pool ist eine zentral verwaltete Liste von Worker-Threads
- Einem Thread-Pool der Größe m werden n Tasks zugeordnet
- Für gewöhnlich gilt: $n \gg m$



- Für die Abarbeitung der Tasks muss kein eigener Thread gestartet werden → Worker-Thread
- Vorteil: Geringerer Aufwand für die Speicherverwaltung



Executor-Service

`java.util.concurrent.Executor{,Service}`

- In Java reduziert der Executor-Service den Programmieraufwand für Thread-Pools
- Erstellung eines Thread-Pool mit einer definierten Größe:

```
ExecutorService svc = Executors.newFixedThreadPool(int m);
```

- Der Parameter m spezifiziert die Größe des Thread-Pool
- Für die Ausführung von insgesamt n Tasks gilt es, die Methode `execute` zu verwenden:

```
for (int id = 0; id < n; id++) {
    svc.execute(new MWRunnable(id));
}
```

- Der Executor-Service garantiert, dass bei der Abarbeitung der n Tasks, maximal m Threads gleichzeitig ausgeführt werden



- Mittels der Klasse HttpClient soll festgestellt werden, ob ein Web-Service auf Anfragen antwortet
- Beispiel (Zugriff auf `http://www.example.com/foo.bar`):

```
HttpClient httpClient = new HttpClient();
String url = "http://www.example.com:80/foo.bar";
GetMethod method = new GetMethod(url);
try {
    int statusCode = httpClient.executeMethod(method);
    if (statusCode == HttpStatus.SC_OK) {
        /* Erfolgreicher Zugriff */
    }
} catch (Exception e) {
    /* Ausnahmebehandlung */
} finally {
    method.releaseConnection();
}
```

- Grundgerüst für eine periodische Abfragemethode, die prüft ob auf einem Server (z. B. VM) ein Web-Service läuft



Java

Thread-Pools
Executor-Service
HttpClient

Amazon Web Services

Überblick
Elastic Compute Cloud (EC2)
Simple Storage Service (S3)
Elastic Load Balancing
Amazon Java SDK
Aufgabe 6



Amazon Web Services

- Die Amazon Web Services setzen sich aus Diensten zusammen, die den Aufbau komplexer Systeme in einer Cloud-Infrastruktur erlauben
- Dienste:
 - Elastic Compute Cloud (EC2) – Betrieb virtueller Maschinen
 - Simple Storage Service (S3) – Netzwerkbasierter Speicher-Dienst
 - Elastic Load Balancing – Lastverteilung für EC2
 - Elastic Map Reduce – MapReduce-Framework basierend auf EC2 und S3
 - Simple Notification Service – *Push*-Dienst für Nachrichten
 - ... und über ein Duzend weitere Dienste
- Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Verbrauch und **Standort**
 - Betriebsstunden
 - Speicherbedarf
 - Verarbeitete Anfragen
 - Standorte: 2x USA, 1x Europa, 1x Asien



Amazon Web Services, Betriebsumgebung

- Jede Gruppe hat für die Benutzung der Amazon Web Services eine E-Mail mit Account-Informationen erhalten
- Einrichten der Betriebsumgebung (CIP-Pool)
 - Anlegen der privaten Konfigurationsdatei `~/ .aws/aws.conf`

```
$ cd ~
$ mkdir .aws
$ touch .aws/aws.conf
```
 - Eintragen von `AWS_ACCESS_KEY_ID` und `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=<schluessel_id>
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=<privater_schluessel>
```

→ <http://tinyurl.com/access-keys>, Reiter „Access Keys“
 - Hinterlegen des privaten Schlüssels und des Zertifikats
 - Neues Zertifikat erstellen
 - Abspeichern des *privaten* Schlüssels unter `~/ .aws/key.pem`
 - Abspeichern des Zertifikats unter `~/ .aws/cert.pem`

→ <http://tinyurl.com/x509-certificates>, Reiter „X.509 Certificate“
 - Zugriffsrechte einschränken


```
$ chmod 600 ~/ .aws/*
```



Betriebsumgebung

- Nach Erstellen von `~/ .aws/aws.conf` und dem Hinterlegen des privaten Schlüssels sowie des Zertifikats kann die globale Konfigurationsdatei geladen werden
- Diesen Schritt nach jedem Login im CIP-Pool ausführen, damit die EC2-Kommandozeilen-Tools (z. B. `ec2-run-instances`) funktionieren
- Um diesen manuellen Schritt zu vermeiden, kann obiger Befehl in die Datei `~/ .profile` eingetragen werden. Diese wird von der Shell beim Login automatisch eingelesen.
- Mit dem einmaligen Aufruf des folgenden Befehls wird dies durchgeführt

```
$ source /proj/i4mw/pub/aufgabe6/aws.conf
```

```
$ echo "source /proj/i4mw/pub/aufgabe6/aws.conf" >> ~/.profile
```



Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

- Voraussetzungen für die Instanziierung einer virtuellen Maschine
 - Amazon Machine Image (AMI, Liste: `ec2-describe-images -a`)
 - EC2-Schlüsselpaar
- Bei der Instanziierung muss die Größe der virtuellen Maschine festgelegt werden
 - Instanz-Typen variieren in Anzahl der CPU-Kerne, Speichergröße etc.
→ <http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/>
 - Für Testzwecke reicht der Betrieb kleiner Instanzen aus
→ API-Name: `m1.small` oder `t1.micro`
- Nutzdatenfeld `user-data`
 - Base64-kodierter String
 - Maximal 16 kByte
 - Optional



Amazon EC2: Starten einer Instanz

- Einmalig EC2-Schlüsselpaar im Browser generieren
 - Schlüsselname wählen (z. B. `gruppe0`)
 - Privaten Schlüssel unter `~/ .aws/gruppe0.pem` speichern
→ <https://console.aws.amazon.com/ec2/home?region=eu-west-1#s=KeyPairs>
 - Zugriffsrechte mit `chmod` setzen
- Persistente Freigabe von Port 22 (SSH), Starten einer Linux-Instanz
 - AMI: `ami-7fd4e10b`
 - Instanz-Typ: `m1.small`
 - Schlüsselname: `gruppe0`
 - Nutzdatenfeld mit einem String füllen: `Hello World.`
- Überprüfen des Status der Instanz mit `ec2-describe-instances`

```
$ chmod 600 ~/ .aws/gruppe0.pem
```

```
$ ec2-authorize default -p 22
$ ec2-run-instances --instance-type m1.small --key gruppe0 \
  --user-data="Hello World." ami-7fd4e10b
```



Amazon EC2: Zugriff auf eine Instanz

- Sobald die Instanz den Boot-Vorgang abgeschlossen hat, kann per SSH auf die Maschine zugegriffen werden
→ Öffentlicher Hostnamen der Instanz via `ec2-describe-instances`
- Bei Konflikten aufgrund erneuter Adressvergabe, SSH mit dem Parameter `-o StrictHostKeyChecking=no` starten
- Hinweise:
 - In der Betriebsumgebung der virtuellen Maschine werden mit `ec2-metadata` Meta-Informationen über das System angezeigt. Auch das Nutzdatenfeld `user-data` kann so ausgewertet werden.
 - Root-Rechte erhält man mit dem Kommando `sudo su -`
- Bei Zugriffsproblemen: Mit der Web-Schnittstelle oder mit `ec2-get-console-output` die Boot-Meldungen nach Fehlern durchsuchen

```
$ ssh -i ~/ .aws/gruppe0.pem -l ec2-user \
  ec2-xxx-xxx-xxx-xxx.eu-west-1.compute.amazonaws.com
```



Amazon EC2: Beenden einer Instanz

- Für das Terminieren einer im Betrieb befindlichen Instanz ist die eindeutige Instanz-ID notwendig
- Das Kommando `ec2-describe-instances` listet die Instanz-ID in der zweiten Spalte (Format: `i-xxxxxxx`)
- Unter Kenntnis dieser ID kann die Instanz mit `ec2-terminate-instance` beendet werden:

```
$ ec2-describe-instances
(...)
$ ec2-terminate-instance i-xxxxxxx
```

- Mit dem Befehl `ec2-terminate-all-instances` (nur im CIP-Pool verfügbar!) werden alle laufenden Instanzen des Benutzers beendet
- Kontrolle: <https://console.aws.amazon.com/ec2/home>
- Bitte sicherstellen, dass **keine unbenutzten Instanzen** laufen!



Amazon Simple Storage Service (S3)

- Der Simple Storage Service (S3) ist ein Netzwerk-Dateisystem
 - REST-, SOAP- und BitTorrent-Schnittstellen
 - Zugriffskontrolle mittels Zugriffskontrolllisten (Access Control Lists, ACL)
 - Einfache API
- Eindeutige Identifikation von Dateien durch Bucket (Kübel) und Dateiname: `s3://<bucket>/<dateiname>`
- Buckets können *nicht* geschachtelt werden
- Übersetzung der S3-Adressrepräsentation in eine URL
 - S3: `s3://<bucket>/<dateiname>`
 - URL: `http://<bucket>.s3.amazonaws.com/<dateiname>`
- In S3 abgespeicherte Daten werden auf alle vier Standorte repliziert
- Prominente Dienste, die S3 nutzen:
 - Dropbox
 - Twitter (Bildraten)



Amazon S3: Zugriff auf Daten

- Zugriff auf Daten in S3 im CIP-Pool via `s3cmd`
- Einmalige Konfiguration:

```
$ s3cmd --configure
Access Key: <schluessel_id>
Secret Key: <privater_schluessel>
Encryption password: <leer>
(...)
Save settings? [y/N] y
```

- Lediglich „Access Key“ und „Secret Key“ müssen angegeben werden
→ <http://tinyurl.com/access-keys>, Reiter „Access Keys“

- Erstellen eines Bucket:

```
$ s3cmd mb s3://gruppe0-bucket
Bucket 's3://gruppe0-bucket/' created
```

- Speichern einer *öffentlichen* Datei im Bucket `gruppe0-bucket`:

```
$ echo "Hello World." > foo.bar
s3cmd --acl-public put foo.bar s3://gruppe0-bucket/foo.bar
foo.bar -> s3://gruppe0-bucket/foo.bar [1 of 1]
Public URL of the object is:
http://gruppe0-bucket.s3.amazonaws.com/foo.bar
```



Amazon S3: Zugriff auf Daten

- Laden der Datei `foo.bar` aus dem Bucket `gruppe0-bucket`:

```
$ s3cmd get s3://gruppe0-bucket/foo.bar foo.bar.copy
```

- Löschen der Datei `foo.bar` aus dem Bucket `gruppe0-bucket`:

```
$ s3cmd del s3://gruppe0-bucket/foo.bar
File s3://gruppe0-bucket/foo.bar deleted
```

- Ausführliche Liste der `s3cmd`-Befehle:

```
$ s3cmd --help
```

- Alternative Zugriffsmethoden:

- Browser (Amazon Web Services Console, <https://console.aws.amazon.com/s3/home>)
- Firefox-Plugin (z. B. S3Fox, <http://www.s3fox.net>)
- Einhängen als Dateisystem (s3fs, FUSE-basiert)



Amazon Elastic Load Balancing

- Mit dem Dienst „Amazon Elastic Load Balancing“ können virtuelle Load-Balancer (Lastverteilungsknoten) in EC2 definiert werden
- Erstellung eines Load-Balancer
 - Symbolischer Name, findet sich im endgültigen Hostnamen wieder
 - Port-Zuweisung(en), Load-Balancer-Port und Ziel-Port der EC2-Instanzen können variieren
 - „Health-Check“ und direkte Zuweisung von EC2-Instanzen sind bei der Erstellung optional
- Einem Load-Balancer können nach seiner Erstellung beliebig viele EC2-Instanzen zugeordnet werden
- Eingehende Anfragen werden im *Round-Robin*-Verfahren an die zugeordneten EC2-Instanzen weitergereicht
- Ansonsten ist der Load-Balancer eine passive Instanz; er instanziiert oder terminiert *keine* Instanzen

→ <https://console.aws.amazon.com/ec2/home?region=eu-west-1#s=LoadBalancers>

Amazon Java SDK

- Amazon stellt eine Java-Bibliothek für die Verwendung der Amazon Web Services zur Verfügung
 - `/proj/i4mw/pub/aufgabe6/aws-java-sdk-1.1.2.jar`
 - <http://docs.amazonwebservices.com/AWSJavaSDK/latest/javadoc/index.html>
- Relevante Packages für den Betrieb von virtuellen Maschinen und Load-Balancern in EC2:
 - `com.amazonaws.services.ec2`
 - `com.amazonaws.services.elasticloadbalancing`
- Folgende Objekte sind bei der Instanziierung einer virtuellen Maschine in EC2 beteiligt
 1. Anmeldedaten („Credentials“, Typ `BasicAWSCredentials`)
 2. Client-Objekt (Typ `AmazonEC2Client`)
 3. Instanzierungs-Request (Typ `RunInstancesRequest`)
 4. Ergebnis (Typ `RunInstancesResult`)

Amazon Java SDK: Instanziierung einer VM

- Minimal-Beispiel (analog Kommandozeilen-Beispiel)

```
AWSCredentials credentials = \
    new BasicAWSCredentials(accessKeyID, secretKey);
AmazonEC2Client ec2 = new AmazonEC2Client(credentials);
ec2.setEndpoint("https://ec2.eu-west-1.amazonaws.com");
RunInstancesRequest request = new RunInstancesRequest();
```

```
String userData = "Hello World.";
request.setInstanceType("m1.small");
request.setKeyName("gruppe0");
request.setImageId("ami-7fd4e10b");
request.setMinCount(1);
request.setMaxCount(1);
request.setPlacement(new Placement("eu-west-1a"));
```

```
byte[] userDataBytes = userData.getBytes();
request.withUserData(Base64.encodeBase64String(userDataBytes));
RunInstancesResult result = ec2.runInstances(request);
```

- Hinweise:
 - Mittels des Objektes `result` die Instanz-ID in Erfahrung bringen
 - Auf die eigentliche Instanziierung prüfen (`DescribeInstancesRequest`)

Amazon Java SDK: Erstellen eines Load-Balancer

- Entsprechend die Erstellung eines Load-Balancer:
 1. Anmeldedaten („Credentials“, Typ `BasicAWSCredentials`, unverändert)
 2. Client-Objekt (Typ `AmazonElasticLoadBalancingClient`)
 3. Portzuweisungs-Objekt (Typ `Listener`)
 4. Instanzierungs-Request (Typ `CreateLoadBalancerRequest`)
 5. Ergebnis (Typ `CreateLoadBalancerResult`)
- Beispiel:

```
AmazonElasticLoadBalancingClient lb = \
    new AmazonElasticLoadBalancingClient(credentials);
lb.setEndpoint("https://elasticloadbalancing.eu-west-1." + \
    "amazonaws.com");
```

```
List<Listener> listeners = new ArrayList<Listener>();
listeners.add(new Listener("tcp", 80, 80));
List<String> zones = new ArrayList<String>();
zones.add(new String("eu-west-1a"));
```

```
CreateLoadBalancerRequest request = \
    new CreateLoadBalancerRequest("lb-name", listeners, zones);
CreateLoadBalancerResult result = \
    lb.createLoadBalancer(request);
```

Amazon Java SDK: Zuordnung einer Instanz

- Einem Load-Balancer können im Folgenden beliebige EC2-Instanzen zugewiesen werden

- Beispiel:

```
List<Instances> instances = new ArrayList<Instance>();  
instances.add(...);
```

```
RegisterInstancesWithLoadBalancerRequest request =  
    new RegisterInstancesWithLoadBalancerRequest();  
request.setLoadBalancerName("lb-name");  
request.setInstances(instances);  
lb.registerInstancesWithLoadBalancer(request);
```

- Nach der Zuordnung der Instanz leitet der Load-Balancer gemäß seiner Portzuweisung Anfragen an die Instanz weiter
- Die Portzuweisung kann zur Laufzeit verändert werden
- Antworten der EC2-Instanz werden durch den Load-Balancer an den anfragenden Host geschickt



Überblick

Java

Thread-Pools
Executor-Service
HttpClient

Amazon Web Services

Überblick
Elastic Compute Cloud (EC2)
Simple Storage Service (S3)
Elastic Load Balancing
Amazon Java SDK
Aufgabe 6



Aufgabe 6

- Erweiterung des Web-Service aus der ersten Aufgabe
 - MWFacebookServer: Erfassung der Auslastung des Dienstes
→ /proj/i4mw/pub/aufgabe6/src/MWFacebookServer.tar.gz
 - MWClient: Abfrage der Server-Auslastung, Protokollierung der Antwortzeiten des Server und Erzeugung hoher synthetischer Systemlast
- Betrieb des Dienstes in Amazon EC2
 - Java-Archive für Server und Client
 - Hinterlegen der Archive auf S3
 - EC2-Instanzen starten
 - Hinweis:
Das bereitgestellte Amazon Machine Image *ami-b36652c7* verfügt über die Daten, die für den Betrieb des Facebook-Service notwendig sind
- Load-Controller
 - Instanziierung und Terminierung von Server-Instanzen mit Java
 - Erstellen eines Load-Balancer in EC2, Zuordnung von Instanzen
 - Lastüberwachung und entsprechende Regulierung des Systems

