

Praktikum angewandte Systemsoftwaretechnik

Aufgabe 2

Moritz Strübe, Alexander Würstlein, Rainer Müller, Gabor Drescher,
Timo Hönig,

Lehrstuhl Informatik 4

November, 2012

Debuggen des Linux-Kernels

- kgdb nicht für alle Fehlertypen der beste Ansatz
 - Was tun, wenn der Kernel sehr früh Oopst?
 - Wie vorgehen, wenn die serielle Schnittstelle debugged werden soll?
- Lösung: printk()-Ausgaben auf der Konsole und im Kernel-Log

Prototyp:

```
int printk(const char *s, ...)
```

Beispiel aus linux-3.0/init/main.c:

```
printk(KERN_NOTICE "Kernel command line: %s\n", boot_command_line);
```

Meldungen „nachlesen“:

```
passt [~]> dmesg
...
[    0.000000] Kernel command line: root=/dev/vda1 console=ttyS0
...
```

Debuggen mit printk()

- Alle Ausgaben haben eine Priorität (<n> am Stringanfang)
- Kernel Log-Level muss für Ausgabe mindestens auf $n + 1$ gesetzt sein
- Log-Level wird standardmäßig mit 7 initialisiert
- Anpassung über Kommandozeile (debug, loglevel) und klogd(8)

Mögliche Prioritäten (linux-3.0/include/linux/printk.h):

```
#define KERN_EMERG      "<0>" /* system is unusable */
#define KERN_ALERT      "<1>" /* action must be taken immediately */
#define KERN_CRIT       "<2>" /* critical conditions */
#define KERN_ERR         "<3>" /* error conditions */
#define KERN_WARNING     "<4>" /* warning conditions */
#define KERN_NOTICE      "<5>" /* normal but significant condition */
#define KERN_INFO        "<6>" /* informational */
#define KERN_DEBUG       "<7>" /* debug-level messages */
```

Beispiel aus linux-3.0/kernel/panic.c:

```
printk(KERN_EMERG "Kernel panic - not syncing: %s\n",buf);
```

Code-Navigation mit cscope

```
make cscope  
cscope -d
```

- Funktionen finden
- Aufrufer und Aufgerufene
- Integration in Editoren
- ähnliche Funktionalität per Eclipse, etc.

Übungsaufgabe #2: Fehler finden und beheben

- Vorgegebene Kernelquellen mit injizierten Fehlern:
`/proj/i4passt/kernel/linux-3.0-broken.tar.gz`
- Verschiedene Fehlertypen, *nicht* nur Systemabstürze
 - System muss „normal“ benutzt werden um alle Fehler zu finden
 - kgdb nicht immer das optimale Werkzeug
- Insgesamt zwölf verschiedene Fehler
- Patches an `linux-kernel@i4.informatik.uni-erlangen.de`

Abgabe: 22.11.2012