

## Web-Services

Motivation

Web Services Description Language (WSDL)

SOAP

Representational State Transfer (REST)

Beispiel: Amazon Simple Storage Service APIs

Zusammenfassung



- Ziel: Universeller Zugriff auf Cloud-Dienste durch
  - Endnutzer einer Anwendung
  - Administrator des Cloud-Diensts
  - Andere (Cloud-)Anwendungen
- Web-Services (mögliche Definition)

„A **Web service** is a software system designed to support **interoperable machine-to-machine interaction over a network**. It has an interface described in a machine-processable format (specifically **WSDL**). Other systems interact with the Web service in a manner prescribed by its description using **SOAP messages**, typically conveyed using **HTTP with an XML serialization** in conjunction with other Web-related standards.“

[Web Services Architecture – W3C Working Group Note 11, <http://www.w3.org/TR/ws-arch/>]

- Herausforderungen
  - Woher weiß ein Nutzer, wie er mit einem Dienst kommunizieren soll?
  - Welcher Teil der Kommunikation lässt sich automatisiert implementieren?
  - Wie lässt sich ein Web-Service skalierbar realisieren?



## ■ Überblick

- Beschreibungssprache für die Funktionalität von Web-Services
- Repräsentation als XML-Dokument
- Ziel: Automatische Erzeugung von Stubs für Zugriff auf Web-Services

## ■ Bestandteile einer WSDL-Beschreibung

- Datentypen (*Types*)
- Schnittstellen (*Interfaces*)
- Abbildung auf Kommunikationsprotokolle (*Bindings*)
- Dienste (*Services*)

[Hinweis: Zwischen den WSDL-Versionen 1.1 und 2.0 wurden einige Elemente neu benannt. Des Weiteren wurde das `message`-Element entfernt. Die im Rahmen der Vorlesung verwendeten Begriffe sind der Version 2.0 entnommen.]

## ■ Literatur



Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0

<http://www.w3.org/TR/wsd120/>



# Aufbau eines WSDL-Dokuments

```
<?xml version="1.0"?>
<description xmlns="http://www.w3.org/ns/wsd1"
              targetNamespace="[URL des Dienst-Namensraums]"
              xmlns:tns="[URL des Dienst-Namensraums]"
              xmlns:wsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsd1/soap/">
  <types>[...]</types>
  <interface>[...]</interface>
  <binding>[...]</binding>
  <service>[...]</service>
</description>
```

- Wurzelement: description
- Spezifizierung von Namensräumen
  - Definition des Namensraums des beschriebenen Web-Service
  - Präfix-Definition des Dienst-Namensraums
  - Einbindung weiterer Namensräume (z. B. SOAP)
- Elemente für Datentypen, Schnittstellen, Protokolle und Dienste



## ■ Verwendung der Standarddatentypen aus XML Schema

```
<types>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
              targetNamespace="[URI des Typ-Namensraums]"
              [Definitionen eigener Datentypen]
  </xsd:schema>
</types>
```

## ■ Dienstspezifische Datentypen

- Spezifizierung komplexer Datenstrukturen
- Beispiel: Zusammengesetzter Datentyp aus Zeichenkette und Double

```
<xsd:element name="[Name des Datentyps]">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="[Variablenname]" type="xsd:string">
      <xsd:element name="[Variablenname]" type="xsd:double">
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
<interface name="[Schnittstellename]">
  <fault [...]/>
  [Definitionen weiterer Fehlermeldungen]
  <operation>[...]</operation>
  [Definitionen weiterer Operationen]
</interface>
```

## ■ Fehlermeldungen

```
<fault name="[Fehlername]" element="[Datentyp der Fehlermeldung]"/>
```

## ■ Methoden

- Festlegung des Kommunikationsmusters (z. B. in-out, in-only,...)
- Zuordnung von Nachrichtenformaten zu Operationen
- Beispiel: Methode mit Anfrage-Antwort-Interaktion

```
<operation name="[Methodenname]"
  pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out">
  <input messageLabel="In" element="[Datentyp der Anfrage]"/>
  <output messageLabel="Out" element="[Datentyp der Antwort]"/>
</operation>
```



## ■ Beispiel: Abbildung auf SOAP über HTTP

```
<binding name="[Abbildungsname]"
  interface="tns:[Schnittstellename]"
  type="http://www.w3.org/ns/wsdl/soap"
  wsoap:protocol="http://[...]/soap/bindings/HTTP/">

  <operation ref="tns:[Methodenname]"
    wsoap:mep="http://[...]/soap/mep/request-response"/>
  [Auflistung weiterer Operationen]

  <fault ref="tns:[Fehlername]" wsoap:code="[SOAP-Fehler-Code]"/>
  [Auflistung weiterer Fehlermeldungen]
</binding>
```

- Festlegung des Kommunikations- und Transportprotokolls
- Angabe des Kommunikationsmusters für Methoden [*mep: message exchange pattern*]
- Abbildung der Fehlermeldungen

## ■ Weiteres Beispiel: Verwendung von HTTP als Anwendungsprotokoll



- Beschreibung der Kommunikationsendpunkte des Web-Service

```
<service name="[Web-Service-Name]"
  interface="tns:[Schnittstellename]">
  <endpoint name="[Endpunktname]"
    binding="tns:[Abbildungsname]"
    address="[URL des Web-Service]"/>
  [Definitionen weiterer Endpunkte]
</service>
```

- Angabe der Kommunikationsprotokolle der Endpunkte
  - Bekanntmachung der zu kontaktierenden Endpunktadressen
- WSDL-Dokumente enthalten also Antworten auf folgende Fragen:
    - Welche Methoden bietet der Dienst an?
    - An wen muss sich ein Client wenden, um die Methoden zu verwenden?
    - Welche Nachrichten muss ein Client hierfür senden?
- Automatisierte Generierung von Stubs für Web-Services möglich





## ■ Überblick

- Standard-Kommunikationsprotokoll für Web-Services
- Weiterentwicklung von XML-RPC
- Hinweis zur Namensgebung
  - Ursprünglich: *Simple Object Access Protocol*
  - Inzwischen nur noch als Abkürzung verwendet

## ■ Bestandteile des SOAP-Nachrichten-Frameworks

- Nachrichtenaufbau
- Verarbeitungsmodell
- Abbildung auf Transportprotokolle
- Erweiterbarkeitsmodell

## ■ Literatur



SOAP Version 1.2

<http://www.w3.org/TR/soap12/>



## ■ Repräsentation als XML-Dokument

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Header>
    [Header-Blöcke]
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    [Body-Daten]
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## ■ Kapselung von Informationen im Wurzelement soap:Envelope

- Header (optional): SOAP-Header-Blöcke mit
  - Kontextinformationen für Nutzdaten
  - Kontrollflussinformationen für Kommunikationspartner
- Body
  - Nutzdaten
  - Fehlermeldungen



- SOAP-Knoten
  - Kategorien
    - Sender (*Initial SOAP sender*)
    - Zwischenstation (*SOAP intermediary*)
    - Empfänger (*Ultimate SOAP receiver*)
  - Adressierung über Universal Resource Identifier (URI)
- Weitergabe von Nachrichten entlang eines Pfads aus SOAP-Knoten
  - Zwischenstationen dürfen Header-Blöcke lesen, hinzufügen oder löschen
  - Festlegung des Adressaten eines Header-Blocks mittels `role`-Attribut
    - Endgültiger Empfänger (`ultimateReceiver`)
    - Nächste Zwischenstation bzw. endgültiger Empfänger (`next`)
    - Kein Adressat (`none`)
  - Header-Block für eine Beispiel-Transaktion

```
<t:Transaction xmlns:t="[URI der Header-Block-Spezifikation]"  
    soap:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/[Rolle]">  
    [Anwendungsspezifische Daten]  
</t:Transaction>
```



- Schritte zur Verarbeitung eines Header-Blocks
  - Entfernen des Blocks von der ursprünglichen Nachricht
  - Verarbeitung der im Block enthaltenen Informationen gemäß der referenzierten Block-Spezifikation → Semantik ist anwendungsabhängig
  - Bei Bedarf: Hinzufügen eines Blocks für die nächste Zwischenstation
- Weitere Header-Block-Attribute
  - Obligatorisches Verständnis (`mustUnderstand`)
    - Wert `false` bzw. 0: Adressat **darf** den Header-Block verarbeiten
    - Wert `true` bzw. 1: Adressat **muss** den Header-Block verarbeiten oder mit einer Fehlermeldung antworten, sollte er dazu nicht in der Lage sein
  - Weiterleitung (`relay`)
    - Wert `false` bzw. 0: Verarbeitet ein SOAP-Knoten einen an ihn adressierten Block nicht, muss er diesen vor der Weiterleitung der Nachricht entfernen
    - Wert `true` bzw. 1: Verarbeitet ein SOAP-Knoten einen an ihn adressierten Block nicht, verbleibt der Block bei der Weiterleitung in der Nachricht



- Fault-Element im Body einer SOAP-Nachricht

```
<soap:Body>
  <soap:Fault>
    <soap:Code>[Fehler-Code]</soap:Code>
    <soap:Reason>[Fehlerbeschreibung]</soap:Reason>
    <soap:Detail>[Anwendungsspezifische Informationen]</soap:Detail>
  </soap:Fault>
</soap:Body>
```

- Fehler-Code

```
<soap:Code>
  <soap:Value>[Hinweis auf Fehlerursache]</soap:Value>
  <soap:Subcode>[Fehler-Subcode]</soap:Subcode>
</soap:Code>
```

- Beispiele
  - \* Header-Block wurde nicht verstanden (soap:MustUnderstand)
  - \* Ursache liegt beim Sender (soap:Sender)
- Angabe von untergeordneten Fehler-Codes möglich



## ■ HTTP

- Übertragung der SOAP-Nachrichten im Body von HTTP-Nachrichten
- Eigener Content-Type: `application/soap+xml`
- Methoden
  - HTTP-GET
    - \* SOAP-Nachricht als Teil der Antwort
    - \* Rein lesende Anfragen
  - HTTP-POST
    - \* Anfrage-Antwort-Interaktion: Implizite Zuordnung der SOAP-Nachrichten
    - \* Modifizierende Anfragen
- Signalisierung von SOAP-Fehlern: 500 Internal Server Error

## ■ E-Mail

- Übertragung der SOAP-Nachrichten im E-Mail-Text oder als Anhang
- Explizite Zuordnung der Nachrichten bei Anfrage-Antwort-Interaktion erforderlich, z. B. durch Hinzufügen der Message-Id der Anfrage-Mail im In-reply-to-Feld des E-Mail-Header der Antwort-Mail



# Representational State Transfer (REST)

## ■ Intention

Entwicklung eines Regelwerks für hochskalierbare Systeme zur Bereitstellung von Anwendungen und Diensten über das Internet

„The name „**Representational State Transfer**“ is intended to evoke an image of **how a well-designed Web application behaves**: a network of web pages (a virtual state-machine), where the user progresses through the application by selecting links (state transitions), resulting in the next page (representing the next state of the application) being transferred to the user [...]“

[Fielding, Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures.]

## ■ Architekturkonzept

- Sammlung von Grundprinzipien, keine konkrete Systemimplementierung
- Netzwerkbasierter Ansatz
- Anwendungsbeispiel: World Wide Web (WWW)

## ■ Literatur



Roy Fielding

**Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**, *Dissertation*, 2000.



- An- und Herausforderungen
  - Geografische Verteilung
  - Weltweite Skalierbarkeit
  - Hohe Anzahl von Dienst Anbietern und -nutzern
  - Unabhängiges Hinzufügen und Entfernen von Komponenten
  - Heterogene Hardware, Software, Datenformate,...
  - Organisationsübergreifende Architektur
  - Vollständige Verfügbarkeit des Gesamtsystems nicht gegeben
  - Verwaltung unterschiedlicher Informationen
  
- Formulierung von Grundprinzipien für den Aufbau eines Systems
  - Aufteilung in Client und Server
  - Zustandslose Interaktion
  - Zwischenspeicherung von Antwortnachrichten
  - Einheitliche Schnittstellen
  - Transparente indirekte Kommunikation
  - Code-on-Demand





- Trennung der Belange
  - Server
    - Bereitstellung des Diensts
    - Verwaltung der Nutzdaten
  - Client
    - Schnittstelle für Zugriff auf den vom Server angebotenen Dienst
    - Nutzung des Diensts mittels Senden von Anfragen an den Server
- Vorteile
  - Beide Seiten können unabhängig voneinander (von potenziell unterschiedlichen Organisationen) weiterentwickelt werden, solange die Schnittstelle zwischen ihnen stabil bleibt
  - Erhöhte Portabilität der Client-Seite in heterogenen Umgebungen
- Nachteile
  - Asymmetrische Aufgaben-/Lastverteilung nicht für alle Dienste geeignet
  - Server-Seite kann bei schlechter Skalierbarkeit zum Flaschenhals werden



- Kommunikation per Nachrichtenaustausch
  - Verwendung von bidirektionalen Datenströmen
  - Kleine bzw. mittelgroße Nachrichten für Kontrollflussdaten
  - Große Nachrichten für Anwendungsdaten
- Zustandslose Kommunikation
  - Zustandstragende Nachrichten
    - Kein Vorhalten von Kontextinformation auf Server-Seite
    - Zustand der Interaktion wird vollständig in den Nachrichten selbst verwaltet
  - Vorteile
    - Geringerer Ressourcenverbrauch und bessere Skalierbarkeit auf Server-Seite
    - Einfachere parallele Bearbeitung von Anfragen
    - Bessere Unterstützung für indirekte Kommunikation (z. B. mittels Proxies)
  - Nachteile
    - Eventuell Mehraufwand durch vielfaches Senden von Kontextinformationen
    - Server kann nur in begrenztem Umfang konsistentes Verhalten der Anwendung garantieren → Problematisch bei unterschiedlichen Client-Versionen



# Zwischenspeicherung von Antwortnachrichten

---

- Ziele
  - Entlastung der Server-Seite: Minimierung der Client-Server-Interaktionen
  - Reduzierung der über das Netzwerk zu übertragenden Daten
- Grundprinzip
  - Speichern von Antworten mit Vermerk zu welcher Anfrage sie gehörten
  - Wiederverwendung von Antwortnachrichten bei äquivalenten Anfragen
  - Antwortnachrichten enthalten implizite oder explizite Hinweise, ob sie zwischengespeichert werden können/dürfen oder nicht
- Mögliche Speicherorte
  - Client
  - Server
  - Dedizierte Cache-Server
- Probleme
  - Identifizierung von äquivalenten Anfragen
  - Semantikunterschiede zwischen geteilten und Client-spezifischen Caches



- Identifizierung von *Ressourcen*: Universal Resource Identifiers (URIs)
  - Ressource als abstraktes Konzept
    - Referenz ist nicht an die Existenz eines Objekts gebunden
    - Zwei URIs können auf dasselbe zeigen, jedoch nicht dasselbe meinen  
[Beispiel: neuester Sicherungspunkt vs. Sicherungspunkt von letzter Woche]
  - URIs sollten sich so selten wie möglich ändern
    - Unabhängigkeit vom Inhalt einer Ressource
    - Unabhängigkeit vom Ort einer Ressource
  
- Manipulation von Ressourcen mittels *Repräsentationen*
  - Repräsentation einer Ressource muss nicht notwendigerweise das Format aufweisen, in dem die Ressource selbst verwaltet wird
    - Vorverarbeitung auf Senderseite
    - Anhängen von beschreibenden Metadaten
    - Bereitstellung von Originaldaten und Prozeduren für deren Verarbeitung
  - Modifikation einer Ressource mittels Weitergabe einer entsprechenden Repräsentation mit den gewünschten Änderungen



- Selbstbeschreibende Nachrichten
  - Jede Nachricht enthält Informationen darüber, wie sie zu interpretieren ist
  - Beispiele
    - Angabe eines MIME-Typs (z. B. `text/html`)
    - Hinweis, ob eine Antwort im Cache zwischengespeichert werden darf
  - Vorteil: Unterstützung von Proxies und Caches
  - Nachteil: Umfangreichere Nachrichten
- Zustandstransitionen mittels Hyperlinks
  - Information zum Voranschreiten in den nächsten Anwendungszustand ist Bestandteil der Repräsentation des vorherigen Anwendungszustands
  - Menge der möglichen Folgezustände von der Anwendung bestimmt
  - Zustandsübergang erfolgt nachdem der Nutzer einen der möglichen Folgezustände ausgewählt hat



- Transparente indirekte Kommunikation
  - Effizienzsteigerung durch zusätzliche Rechner zwischen Client und Server
    - Geteilte Cache-Server
    - Load-Balancer
    - ...
  - Keine Änderungen an der Client-/Server-Schnittstelle notwendig
  - Verwendung selbstbeschreibender Nachrichten in Verbindung mit zustandsloser Interaktion: Zwischenstationen können Nachrichten vollständig verstehen und gegebenenfalls modifizieren
  
- Code-on-Demand
  - Herunterladen und Ausführen von Applets und Skripten auf Client-Seite
  - Ziele
    - Einfache Grundimplementierung der Client-Seite
    - Verbesserte Erweiterbarkeit des Gesamtsystems
    - Entlastung der Server-Seite



- Zugriff auf Ressourcen
  - Web-Seiten, Bilder, Videos,...
  - Referenzierung durch URIs
  - Zustandsübergänge per Hyperlinks
- Einsatz von HTTP
  - Jede Nachricht enthält Host-Name & URI
  - Eigene Header-Felder (z. B. Cache-Control) für Caching-Unterstützung
  - HTTP als Anwendungsprotokoll
    - Beschränkung auf die vorhandenen HTTP-Standardoperationen
    - Einhaltung der spezifizierten Semantiken
      - \* GET und HEAD sind rein lesende Methoden
      - \* POST, PUT und DELETE sind modifizierende Methoden
- Beispiele für Abweichungen von den REST-Grundprinzipien
  - Einsatz von Client-IDs in URIs
  - Verwendung von Cookies



# Amazon Simple Storage Service APIs

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
  - Web-Service zur Speicherung von Daten in der Amazon Cloud
  - Ausfallsicherheit durch Replikation auf mehrere Standorte
- Organisation in *Buckets* (Verzeichnisse) und *Objects* (Nutzdaten)
  - Ein Bucket kann mehrere Objekte enthalten
  - Keine Schachtelung von Buckets vorgesehen
- Web-Service APIs
  - SOAP
  - REST

## ■ Literatur



Amazon Simple Storage Service

<http://aws.amazon.com/s3/>



Amazon Simple Storage Service API Reference

<http://awsdocs.s3.amazonaws.com/S3/latest/s3-api.pdf>





- Anlegen eines neuen Bucket
  - SOAP-Body der Anfragenachricht

```
<CreateBucket xmlns="http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01">  
  <Bucket>[Bucket-Name]</Bucket>  
  <AWSAccessKeyId>[Zugangsschlüssel]</AWSAccessKeyId>  
  <Timestamp>[Zeitstempel]</Timestamp>  
  <Signature>[Signatur]</Signature>  
</CreateBucket>
```

- SOAP-Body der Antwortnachricht

```
<CreateBucketResponse xmlns="...">  
  <CreateBucketResponse>  
    <Bucket>[Bucket-Name]</Bucket>  
  </CreateBucketResponse>  
</CreateBucketResponse>
```

- Löschen eines bestehenden Bucket
  - Anfragenachricht: DeleteBucket-Element, sonst analog
  - Antwortnachricht: Status-Code und dessen textuelle Beschreibung



- Erstellen eines (Text-)Objekts in einem Bucket: Anfragenachricht

```
<PutObject xmlns="http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01">
  <Bucket>[Bucket-Name]</Bucket>
  <Key>[Objektname]</Key>
  <Metadata>
    <Name>Content-Type</Name>
    <Value>text/plain</Value>
  </Metadata>
  [Bei Bedarf weitere Metadaten]
  <ContentLength>[Größe der Nutzdaten]</ContentLength>
  <AccessControlList>
    [Spezifizierung von Zugriffsrechten in Grant-Elementen]
  </AccessControlList>
  <AWSAccessKeyId>[Zugangsschlüssel]</AWSAccessKeyId>
  <Timestamp>[Zeitstempel]</Timestamp>
  <Signature>[Signatur]</Signature>
</PutObject>
```



- Semantik beim Hinzufügen von Objekten
  - Existiert bereits ein Objekt mit demselben Namen in dem Bucket, wird das alte überschrieben, ansonsten das Objekt neu angelegt
- Erstellung eines Objekts in einem Bucket: Antwortnachricht (Body)

```
<PutObjectResponse xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01">  
  <PutObjectResponse>  
    <ETag>[MD5-Hash]</ETag>  
    <LastModified>[Zeitstempel]</LastModified>  
  </PutObjectResponse>  
</PutObjectResponse>
```

- ETag: MD5-Hash der Nutzdaten des Objekts
  - LastModified: Zeitstempel der letzten Speicheroperation dieses Objekts
- Varianten
    - PutObject: Objektdaten in einem Anhang an den SOAP-Envelope
    - PutObjectInline: Objektdaten im Body der SOAP-Nachricht



## ■ Zugriff auf Objekte

- **GetObject**: Einfaches Auslesen von Objekt(meta)daten

```
<GetObject xmlns="http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01">
  <Bucket>[Bucket-Name]</Bucket>
  <Key>[Objektname]</Key>
  <GetMetadata>[true|false]</GetMetadata>
  <GetData>[true|false]</GetData>
  <InlineData>[true|false]</InlineData>
  [...]
</GetObject>
```

- Getrennte Abfrage von Daten und Metadaten möglich
- Rückgabe der Daten im SOAP-Body oder als SOAP-Anhang

- **GetObjectExtended**: Komplexere Leseanfragen

- Zugriff auf Teile der Nutzdaten durch Angabe eines Byte-Intervalls
- Bedingter Zugriff abhängig vom Zeitpunkt der letzten Modifikation

## ■ Löschen von Objekten: analog zum Löschen von Buckets



- Anlegen eines neuen Bucket
  - Anfragenachricht

```
PUT / HTTP/1.1
Host: [Bucket-Name].s3.amazonaws.com
Content-Length: 0
Date: [Zeitstempel]
Authorization: [Signatur]
```

- Antwortnachricht

```
HTTP/1.1 200 OK
[...]
Date: [Zeitstempel]
Location: /[Bucket-Name]
Content-Length: 0
Connection: close
Server: AmazonS3
```

- Löschen eines bestehenden Bucket: analog mit HTTP-DELETE



- PUT: Erstellen eines (Text-)Objekts in einem Bucket

```
PUT /[Objektname] HTTP/1.1
Host: [Bucket-Name].s3.amazonaws.com
Date: [Zeitstempel]
Authorization: [Signatur]
Content-Type: text/plain
Content-Length: [Größe der Nutzdaten]
```

- Nutzdaten des Objekts im Nachrichten-Body
- Hierarchische Objektnamen möglich (z. B. dir/subdir/file.txt)
- Zugriff auf Objekte
  - Varianten
    - GET: Abfrage der Nutz- und Metadaten
    - HEAD: Abfrage der Metadaten
  - Komplexere Leseanfragen durch Hinzufügen von Header-Feldern
- DELETE: Löschen von Objekten



## ■ SOAP

- Modellierung der verwendeten Nachrichten
- Konzipierung des Nachrichtenaustauschs (synchron/asynchron)
- Auflistung der von der Anwendung angebotenen Operationen (→ WSDL)

## ■ REST

- Identifizierung der zu referenzierenden Ressourcen
- Entwicklung einer geeigneten URI-Struktur
- Definition der Operationssemantiken für jede Ressource
  - Welche der HTTP-Operationen darf auf der Ressource ausgeführt werden?
  - Welche Auswirkung hat eine bestimmte Operation auf die Ressource?
- Formulierung von Beziehungen zwischen Ressourcen
  - Festlegung der in der Anwendung möglichen Zustandsübergänge
  - Erstellung von Hyperlinks
- Spezifizierung der Datenrepräsentation für jede Ressource

## ■ Literatur



Cesare Pautasso, Olaf Zimmermann, and Frank Leymann

**Restful Web Services vs. “Big” Web Services: Making the Right Architectural Decision**  
*Proceedings of the 17th Intl. World Wide Web Conference (WWW '08)*, S. 805–814, 2008.

- Web Services Description Language (WSDL)
  - Beschreibung von Datentypen, Nachrichtenformaten und Schnittstellen
  - Abbildung auf Kommunikationsprotokolle
  - Ermöglicht automatisierte Generierung von Stubs für Web-Services
- SOAP
  - XML-basiertes Kommunikationsprotokoll für Web-Services
  - Schrittweise Weiterleitung von Nachrichten über Zwischenstationen
  - HTTP oder E-Mail als Transportprotokoll
- Representational State Transfer (REST)
  - Sammlung von Grundprinzipien für die Entwicklung von Web-Services
  - Grundkonzept des World Wide Web
  - Selbstbeschreibende Nachrichten
  - Hohe Skalierbarkeit durch zustandslose Interaktion
  - HTTP als Anwendungsprotokoll

