

Aufgabe 2: sister (14.0 Punkte)

Implementieren Sie einen einfädigen Webserver **sister** (**S**imple **S**ingle-**T**hreaded **S**erver), der HTTP-GET-Anfragen auf einem wählbaren Port p entgegennimmt und Dateien innerhalb eines festen Verzeichnisbaums dir ausliefert. Das Programm wird wie folgt aufgerufen:

```
./sister --wwwpath=<dir> [--port=<p>]
```

Wird auf der Befehlszeile kein Port angegeben, soll der Server Verbindungen auf Port 2013 akzeptieren.

Das Programm ist modular aufgebaut und in mehrere Komponenten untergliedert, die separat zu implementieren sind. In einer späteren Aufgabe in diesem Semester werden Sie einzelne Module austauschen bzw. ihre Funktionalität erweitern.

a) Makefile: Makefile

Erstellen Sie ein zur Aufgabe passendes Makefile, welches keine ins **make(1)**-Programm eingebauten Makros und Regeln voraussetzt. Das Makefile sollte mit dem Aufruf `make -Rr` funktionieren und die Standardtargets `all` und `clean` mit der üblichen Funktionalität bereitstellen. Verwenden Sie – soweit möglich – Suffix-Regeln.

b) Hauptprogramm: sister.c

Im Hauptprogramm muss zunächst die Initialisierungs-Funktion des Verbindungs-Moduls aufgerufen werden. Anschließend wird ein TCP-Socket erzeugt, der auf dem angegebenen Port auf Verbindungsanfragen wartet (**socket(2)**, **bind(2)**, **listen(2)**). Der Socket soll sowohl IPv4- als auch IPv6-Verbindungen unterstützen.

Für jede eingehende Verbindung (**accept(2)**) wird die Funktion `handleConnection()` aufgerufen und anschließend die nächste Verbindung angenommen.

c) Verbindungs-Modul: connection-fork.c

Damit das Hauptprogramm sich ohne Verzögerung um die Annahme weiterer Anfragen kümmern kann, soll ein neuer Kindprozess erzeugt werden (**fork(2)**), der für das Erledigen der eigentlichen Arbeit die Funktion `handleRequest()` aufruft, die Verbindung trennt und sich anschließend beendet.

Beendete Kindprozesse sollen nicht in den Zombie-Zustand übergehen. Konfigurieren Sie dazu die Signalbehandlung des `SIGCHLD`-Signals entsprechend (**sigaction(2)**).

Bei seiner Initialisierung soll sich das Verbindungs-Modul darum kümmern, das Anfrage-Modul zu initialisieren.

d) Anfrage-Modul: request-http.c

Dieses Modul kümmert sich um die Kommunikation mit dem Client. Der Client sendet pro aufgebauter Verbindung genau eine Anfrage. Zunächst wird die HTTP-Anfragezeile (Maximallänge: 8192 Zeichen; terminiert mit `\r\n` oder mit `\n`) vom Socket gelesen, die wie im folgenden Beispiel aussieht:

```
GET /doc/index.html HTTP/1.0
```

Der Pfadname enthält hierbei keine Leerzeichen und verweist auf die gewünschte Datei, bei der es sich um eine reguläre Datei handeln muss. Der Dateipfad wird relativ zum auf der Befehlszeile angegebenen WWW-Verzeichnis interpretiert.

Anfragen müssen mit dem String `GET` beginnen und entweder mit `HTTP/1.0` oder `HTTP/1.1` enden, andernfalls soll der Server sie als ungültig zurückweisen.

Die Antwort des Servers besteht aus einer Kopfzeile, die den Bearbeitungsstatus der Anfrage beinhaltet (z. B. `200 OK` oder `404 Not Found`), und dem Inhalt der angeforderten Datei. Im Fehlerfall wird anstelle des Dateiinhalts eine Fehlerseite übertragen. Benutzen Sie zum Erzeugen der Kopfzeilen und Fehlerseiten die Hilfsfunktionen aus dem `i4httpools`-Modul.

Hinweise zur Aufgabe:

- Eine ausführliche Beschreibung des HTTP-Protokolls in der Version 1.0 finden Sie unter <http://www.w3.org/Protocols/HTTP/1.0/spec.html>.
- Im Verzeichnis `/proj/i4sp2/pub/aufgabe2` finden Sie Schnittstellenvorgaben für sämtliche Module – sowohl für die von Ihnen zu implementierenden als auch für die Hilfsmodule, die Sie zum Lösen der Aufgabe benutzen können. Die Schnittstellen sind verbindlich einzuhalten und die Headerdateien dürfen nicht verändert werden. Auf der Übungswebseite finden Sie außerdem eine Doxygen-Dokumentation der APIs.
- Benutzen Sie die Funktionen aus dem `cmdline`-Modul zum Parsen und Auswerten der Befehlszeilenargumente.
- Testen Sie Ihren Webserver z. B. mit dem WWW-Pfad `/usr/share/doc/stl-manual/html` und rufen Sie dann in einem Browser (z. B. Firefox/Iceweasel) die folgende URL auf, woraufhin eine C++-Dokumentation erscheinen sollte:
`http://<RECHNERNAME>:<PORT>/index.html`
- Beachten Sie, dass der Client **auf gar keinen Fall** Zugriff auf Dateien erhalten darf, die sich jenseits des WWW-Verzeichnisses befinden (→ *Directory-Traversal-Attacke*)! Verwenden Sie die Funktion `checkPath()` aus dem `i4httpools`-Modul, um den Pfadnamen jeder Anfrage diesbezüglich zu prüfen.
- Im Verzeichnis `/proj/i4sp2/pub/aufgabe2` befindet sich zu jedem Modul eine bereits vorkompilierte Objekt-Datei, so dass Sie alle Teilaufgaben getrennt voneinander bearbeiten können.

Hinweise zur Abgabe:

Erforderliche Dateien: `sister.c`, `connection-fork.c`, `request-http.c`, `Makefile`

Bearbeitung: Zweiergruppen

Bearbeitungszeit: 11 Werktage

Abgabezeit: 17:30 Uhr